



## Esmalte Sintético STANDARD

exterior  
&  
interior

CONTEÚDO:  
**3,6**  
LITROS

Madeiras e Metais

Secagem Rápida

Alto Brilho

Maior Resistência

Fácil Aplicação

**ESMALTE SINTÉTICO STANDARD**

**CONTEÚDO: 3,6 LITROS**

**USO: EXTERIOR & INTERIOR**

**Características:**

- Madeiras e Metais
- Secagem Rápida
- Alto Brilho
- Maior Resistência
- Fácil Aplicação

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS:**

- CONTEÚDO:** 3,6 Litros
- FORMATO:** Garrafa com 3,6 Litros
- APLICAÇÃO:** Pincel, Trincha Macia, Rolo de espuma, Pistola com pressão de pulverização
- DILUIÇÃO:** 10% a 20% (para aplicação com rolo de espuma)
- SECAGEM:** 2 a 3 horas (ao toque)
- RENDIMENTO:** Até 6m² (para aplicação com rolo de espuma)
- PRÉPARO DA SUPERFÍCIE:** Lixar e limpar a superfície com detergente neutro.
- APLICAÇÃO:** Aplicar com rolo de espuma ou pistola com pressão de pulverização.
- SECAGEM:** De 2 a 3 horas (ao toque).
- RENDIMENTO:** Até 6m² (para aplicação com rolo de espuma).

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE:**


Este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventiladas. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, queima do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento á úmido deve ser utilizado quando possível. Conservar a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que excede 10 kg. Armazenar em local seco e arejado. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Pessoas com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FDS deste produto pode ser obtida em [www.martinstintas.com.br](http://www.martinstintas.com.br). Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital da Clínicas, telefone 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos: lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retirar lentes de contato se estiver fácil e continuar enxaguando. Em caso de ingestão: não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele: lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação: Manter a pessoa em repouso em local ventilado.

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE:**

Este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventiladas. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, queima do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento á úmido deve ser utilizado quando possível. Conservar a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que excede 10 kg. Armazenar em local seco e arejado. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Pessoas com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FDS deste produto pode ser obtida em [www.martinstintas.com.br](http://www.martinstintas.com.br). Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital da Clínicas, telefone 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos: lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retirar lentes de contato se estiver fácil e continuar enxaguando. Em caso de ingestão: não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele: lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação: Manter a pessoa em repouso em local ventilado.

## ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

Martins Esmalte Sintético Brillante são produtos de alta qualidade e durabilidade recomendados para uso externo e interno. Indicado para pintura e repintura de metais ferrosos, galvanizados, madeiras, alvenaria, alumínio e PVC. Sua performance cria uma película com proteção prolongada, que conserva brilho e aparência de novo por muito mais tempo. Possui secagem rápida, excelente acabamento, ótima cobertura e fácil aplicação. Apresenta ótimo rendimento e atraente.

FERRAMENTAS	DILUIÇÃO	SECAGEM	RENDIMENTO
	<b>SOLVENTE RECOMENDADO: MARTINS RÁS</b> <b>10% a 20%</b> Em todas as demais.	<b>Ao toque</b> 2 horas	<b>900ml</b> Rendimento acabado <b>6m²</b>
	<b>SOLVENTE RECOMENDADO: MARTINS RÁS</b> <b>20% a 25%</b> Em todas as demais.	<b>Entre Demãos</b> 4 a 6 horas	<b>3,6 Litros</b> Rendimento acabado <b>20m²</b>

DEMÃOS: 2 a 3

Mas dependendo do tipo, estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais de 3 demãos.

### Dicas para facilitar sua pintura.

**Material:** Você vai precisar de rolos de espuma, pincéis de cerdas macias e/ou pistola. E para que eles durem muito mais, basta limpá-los sempre com aguarrás.

**Preparação:** Este é um procedimento que é necessário fazer sempre que a tinta é aberta.

**Transporte:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Armazenamento:** Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C.

**Produtos:** Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar infiltração de vapor. Recomenda-se a utilização de máscara de respirar e óculos de proteção.

**Alérgicos:** Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Use a tinta em áreas externas, sob supervisão de quem sabe quando ocorrem ventos fortes. Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C quando estiverem ventos fortes. Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (tel) 36-353-573, tendo sempre em mãos o número do lote.

**Consumo:** Quando necessário lave, esfregue uniformemente com água limpa e sabão neutro. Depois, enxague bem. Atenção, pois a superfície pintada só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. Cores que em sua composição apresentam amarelo, laranja e vermelho podem sofrer desbotamento quando expostas a radiação de raios UV por tempo prolongado. É característica comum a amarelo, laranja e vermelho perder a cor.

**Precauções e Recomendações:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Transporte:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Armazenamento:** Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C.

**Produtos:** Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar infiltração de vapor. Recomenda-se a utilização de máscara de respirar e óculos de proteção.

**Alérgicos:** Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Use a tinta em áreas externas, sob supervisão de quem sabe quando ocorrem ventos fortes. Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C quando estiverem ventos fortes. Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (tel) 36-353-573, tendo sempre em mãos o número do lote.

**Consumo:** Quando necessário lave, esfregue uniformemente com água limpa e sabão neutro. Depois, enxague bem. Atenção, pois a superfície pintada só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. Cores que em sua composição apresentam amarelo, laranja e vermelho podem sofrer desbotamento quando expostas a radiação de raios UV por tempo prolongado. É característica comum a amarelo, laranja e vermelho perder a cor.

**Precauções e Recomendações:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Transporte:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Armazenamento:** Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C.

**Produtos:** Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar infiltração de vapor. Recomenda-se a utilização de máscara de respirar e óculos de proteção.

**Alérgicos:** Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Use a tinta em áreas externas, sob supervisão de quem sabe quando ocorrem ventos fortes. Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C quando estiverem ventos fortes. Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (tel) 36-353-573, tendo sempre em mãos o número do lote.

**Consumo:** Quando necessário lave, esfregue uniformemente com água limpa e sabão neutro. Depois, enxague bem. Atenção, pois a superfície pintada só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. Cores que em sua composição apresentam amarelo, laranja e vermelho podem sofrer desbotamento quando expostas a radiação de raios UV por tempo prolongado. É característica comum a amarelo, laranja e vermelho perder a cor.

**Precauções e Recomendações:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Transporte:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Armazenamento:** Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C.

**Produtos:** Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar infiltração de vapor. Recomenda-se a utilização de máscara de respirar e óculos de proteção.

**Alérgicos:** Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Use a tinta em áreas externas, sob supervisão de quem sabe quando ocorrem ventos fortes. Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C quando estiverem ventos fortes. Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (tel) 36-353-573, tendo sempre em mãos o número do lote.

**Consumo:** Quando necessário lave, esfregue uniformemente com água limpa e sabão neutro. Depois, enxague bem. Atenção, pois a superfície pintada só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. Cores que em sua composição apresentam amarelo, laranja e vermelho podem sofrer desbotamento quando expostas a radiação de raios UV por tempo prolongado. É característica comum a amarelo, laranja e vermelho perder a cor.

**Precauções e Recomendações:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Transporte:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Armazenamento:** Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C.

**Produtos:** Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar infiltração de vapor. Recomenda-se a utilização de máscara de respirar e óculos de proteção.

**Alérgicos:** Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Use a tinta em áreas externas, sob supervisão de quem sabe quando ocorrem ventos fortes. Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C quando estiverem ventos fortes. Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (tel) 36-353-573, tendo sempre em mãos o número do lote.

**Consumo:** Quando necessário lave, esfregue uniformemente com água limpa e sabão neutro. Depois, enxague bem. Atenção, pois a superfície pintada só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. Cores que em sua composição apresentam amarelo, laranja e vermelho podem sofrer desbotamento quando expostas a radiação de raios UV por tempo prolongado. É característica comum a amarelo, laranja e vermelho perder a cor.

**Precauções e Recomendações:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Transporte:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Armazenamento:** Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C.

**Produtos:** Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar infiltração de vapor. Recomenda-se a utilização de máscara de respirar e óculos de proteção.

**Alérgicos:** Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Use a tinta em áreas externas, sob supervisão de quem sabe quando ocorrem ventos fortes. Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C quando estiverem ventos fortes. Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (tel) 36-353-573, tendo sempre em mãos o número do lote.

**Consumo:** Quando necessário lave, esfregue uniformemente com água limpa e sabão neutro. Depois, enxague bem. Atenção, pois a superfície pintada só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. Cores que em sua composição apresentam amarelo, laranja e vermelho podem sofrer desbotamento quando expostas a radiação de raios UV por tempo prolongado. É característica comum a amarelo, laranja e vermelho perder a cor.

**Precauções e Recomendações:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Transporte:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Armazenamento:** Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C.

**Produtos:** Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar infiltração de vapor. Recomenda-se a utilização de máscara de respirar e óculos de proteção.

**Alérgicos:** Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Use a tinta em áreas externas, sob supervisão de quem sabe quando ocorrem ventos fortes. Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C quando estiverem ventos fortes. Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (tel) 36-353-573, tendo sempre em mãos o número do lote.

**Consumo:** Quando necessário lave, esfregue uniformemente com água limpa e sabão neutro. Depois, enxague bem. Atenção, pois a superfície pintada só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. Cores que em sua composição apresentam amarelo, laranja e vermelho podem sofrer desbotamento quando expostas a radiação de raios UV por tempo prolongado. É característica comum a amarelo, laranja e vermelho perder a cor.

**Precauções e Recomendações:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Transporte:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Armazenamento:** Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C.

**Produtos:** Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar infiltração de vapor. Recomenda-se a utilização de máscara de respirar e óculos de proteção.

**Alérgicos:** Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Use a tinta em áreas externas, sob supervisão de quem sabe quando ocorrem ventos fortes. Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C quando estiverem ventos fortes. Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (tel) 36-353-573, tendo sempre em mãos o número do lote.

**Consumo:** Quando necessário lave, esfregue uniformemente com água limpa e sabão neutro. Depois, enxague bem. Atenção, pois a superfície pintada só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. Cores que em sua composição apresentam amarelo, laranja e vermelho podem sofrer desbotamento quando expostas a radiação de raios UV por tempo prolongado. É característica comum a amarelo, laranja e vermelho perder a cor.

**Precauções e Recomendações:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Transporte:** Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não bater.

**Armazenamento:** Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C.

**Produtos:** Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar infiltração de vapor. Recomenda-se a utilização de máscara de respirar e óculos de proteção.

**Alérgicos:** Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Use a tinta em áreas externas, sob supervisão de quem sabe quando ocorrem ventos fortes. Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C quando estiverem ventos fortes. Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (tel) 36-353-573, tendo sempre em mãos o número do lote.

**Consumo:** Quando necessário lave, esfregue uniformemente com água limpa e sabão neutro. Depois, enxague bem. Atenção, pois a superfície pintada só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. Cores que em sua composição apresentam amarelo, laranja e vermelho podem sofrer desbotamento quando expostas a radiação de raios UV por tempo prolongado. É característica comum a amarelo, laranja e vermelho