



Esmalte Sintético **DIRETO NA FERRUGEM**

Dispensa o uso de Fundo

 **Tecnologia Automotiva**

exterior
interior
&



CONTEÚDO:
900
ml

ACÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os animais aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Manter fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventiladas, luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, manter da fumaça tinta podem gerar poeira ou vapores perigosos. Lixamento deve ser utilizado quando possível. Conservar a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos ao arrejado. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente. Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Caso com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio, arte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não é o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FDS deste produto deve ser obtida em www.martintintas.com.br. Em caso de indisposição, procure um médico imediatamente ou entre em contato com CEATOX - Centro de Emergência Toxicológico do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, telefone 010-841810 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar ao estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Contato com os olhos: lave com água limpa e corrente por vários minutos. Se não provocar vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele: lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação: a pessoa em repouso em local ventilado.

Midas Tintas e Solventes LTDA
Av. Olga Pinheiro Barison, nº509
Parque dos Manacás - I - CEP: 13.739-121
Mococa/SP - CNPJ: 46.150.964/0001-17
Industria Brasileira - CRQIV: 04264721
SAC: (19) 3665-5378
contato@martinstintas.com.br
www.martinstintas.com.br



ESMALTE SINTÉTICO DIRETO NA FERRUGEM

im esmalte antioxidante que se aplica diretamente sobre ferro limpo ou enferrujado. Não necessita de fundo prévio. Previne e interrompe o processo de oxidação e enferrujamento. Sua fórmula oferece uma Dupla Tecnologia: Alta Repelência à Água e Ação Anticorrosiva. Possui um grande poder de cobertura e rendimento, indicado para ambientes externos e internos.

FERRAMENTAS	DILUIÇÃO	SECAGEM	RENDIMENTO
 Pincel Trincha Macia	Pronto para uso.	Ao toque 1 hora	900ml Rendimento por Demão
 Rolo de espuma	5% a 10% com Thinner D.M 2800	Entre Demãos 4 a 6 horas	Até 9m² 3,6 Litros
 Pistola com pressão de pulverização 30 a 35 lpb ²	15% a 20% com Thinner D.M 2800	Secagem Final 24 horas	Rendimento por Demão Até 36m²

DEMÃOS: **2 a 3** Para Pincel ou Trincha DEMÃOS: **4** para rolo de lã ou espuma e pistola (spray)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Esmalte Direto na Ferrugem Cores Metálicas
O metálico só pode ser observado se o produto for aplicado com pistola, por pigmentos metálicos é necessário agitação antes e durante a aplicação. Aplicar camadas excessivas em uma única demão, a fim de evitar manchas.
AVISOS: Para maior durabilidade e proteção do Esmalte Direto na Ferrugem metálicas, recomendamos a aplicação de Verniz UV BI-Componente

Demão 4: Deixe secar 40 minutos.
Demão 1: Demão de Verniz Pu Bi-Componente, levemente esfumaçada, a fim de engrugamento na película da tinta, após 30 minutos aplique a 2^ª Demão com um pouco mais que a primeira demão e para finalizar puxando um brilho, após 30 minutos aplique a 3^ª Demão mais carregada e puxando o brilho de Pu Bi-Componente.

PREPARACIÓN DE SUE

o resultado depende da preparação da superfície e de fatores como: homogeneização, aplicação, temperatura, tempo de secagem etc. A superfície deve estar firme, coesa, limpa e sem gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma ABNT NBR 13245.

Para aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua superfície.

REPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

isina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, octóxidos metálicos, aditivos especiais, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos. Não contém pigmentos e aditivos a base de metais pesados.



ENTES DE UTILIZAR, LEIA AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA EMBALAGEM. A embalagem é reciclável. A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da suplementação do produto e ainda mantenha em seu poder a fatura e o número do lote de fabricação.

ATENÇÃO: Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação na pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigem. Suspeito de provocar câncer. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.