



Esmalte Sintético STANDARD

exterior
interior
&

Madeiras e Metais

Maior Resistência

Secagem Rápida

CONTEÚDO:
900
ml

produzida conforme especificações da norma ABNT NBR 15494 (Brilhante)
e classificada conforme a norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4214 (Brilhante)

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

ão, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor, fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventiladas, luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, a fibra de tinta líquida podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento deve ser utilizado quando possível. Consserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos ao solo. Levante com cuidado peso bruto que excede 10 kg. Armazenar em local seco, arejado. Não armazene alimentos e água para consumo neste recipiente. Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Caso com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio. Consulte o rótulo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não exponha o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FDS deste produto pode ser obtida em www.martinstintas.com.br. Em caso de indisposição, procure um médico imediatamente ou entre em contato como CEATOX - Centro de Informação Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, telefone 010-84110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar ao estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação, evitando contatos com os olhos: lave com água limpa e corrente por vários minutos, removendo lentes de contato se estiver fácil e continuar enxaguando. Em caso de vômito: não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele: lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação:

Midas Tintas e Solventes LTDA
Av. Olga Pinheiro Barison, nº509
Parque dos Manacás I - CEP: 13.739-121
Mococa/SP - CNPJ: 46.150.964/0001-17
Industria Brasileira - CRQ IV: 04264721
SAC: (19) 3665-5378
 contato@martinstintas.com.br
 www.martinstitas.com.br



ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

artins Esmalte Sintético Brillante são produtos de alta qualidade e durabilidade recomendados para uso externo e interno. Indicado para pintura e repintura de metais riscados, galvanizados, madeiras, alvenaria, alumínio e PVC. Sua performance cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Possui secagem rápida, excelente acabamento, ótima cobertura e fácil aplicação. Apresenta ótimo rendimento e alastramento,

FERRAMENTAS	DILUIÇÃO	SECAGEM	RENDIMENTO
  Pincel Trincha Macia Rolo de espuma	DILUIÇÃO <small>Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico metálico ou madeira. Tente sempre utilizar um baldez. Em seguida dilua conforme as instruções abaixo</small> SOLVENTE RECOMENDADO: MARTINS RÁS 10% a 20% <small>Em todas as demais</small>	Ao toque 2 horas	900ml Rendimento acabado 6 m²
  Pistola com pressão de pulverização 30 a 35 lb/pol ²	SOLVENTE RECOMENDADO: MARTINS RÁS 20% a 25% <small>Em todas as demais</small>	Entre Demãos 4 a 6 horas Secagem Final 10 horas	3,6 Litros Rendimento acabado 20 m²

DEMÃOS: 2 a 3

Mas dependendo do tipo, estado da superfície e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

Dicas para facilitar sua pintura

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

FUNDO RECOMENDADO

Ferro e aço: Fundo Óxido Zarcão / Antiferrugem

Uso: Fundo para Galvanizado a base de solvente

Madeira: Fundo Nivelador Branco Fosco para Madeira.

CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS
OS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÁS.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, octoatos metálicos, aditivos especiais, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos. Não contém pigmentos e aditivos a base de metais pesados.

PRECAUÇÕES E GARANTIAS



ANTES DE UTILIZAR, LEIA AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA EMBALAGEM.
A embalagem é reciclável. A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote da fabricação.

ATENÇÃO: Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigem. Suspeito de provocar câncer. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.