

reserva para solda



SOLVENTES

VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS

A INALAÇÃO DESTE PRODUTO PODE LEVAR A MORTE.
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO



VENENO: PERIGOSO
A INGESTÃO OU INALAÇÃO



3
LÍQUIDO INFAMÁVEL



A APLICAÇÃO OU MANIPULAÇÃO
DO PRODUTO DEVE OCORRER
EM LOCAL AREJADO



CONTEÚDO 900 ML

WGM desgn
www.wgm.com.br
Fone: 2020-9931

191

reserva para solda

SOLVENTES

Diluente MARTINS RÁZ
Este produto é indicado para a diluição de Martins Esmalte Sintético Standard, produto com total compatibilidade com nossas tintas sintéticas, trazendo ótimo acabamento e durabilidade da tinta.

INDICAÇÃO DE USO:
Este produto pode ser utilizado em ambientes internos e externos. Na diluição de tintas Sintéticas e na limpeza de superfícies.

EMBALAGENS: Lata: 18 litros / Galão: de 5 litros / Lata: 900 ml

Composição: Hidrocarboneto Alifático

Thinner D.M. 2116
É um produto limpo, incolor, inflamável e de odor característico.

INDICAÇÃO DE USO:
Limeza de ferramentas e superfícies. O Thinner D.M. 2116 é indicado para limpeza de máquinas, pistolas de pintura, pinças, trincas e rolos usados no processo de pintura. Excelente para limpar e desengraxar superfícies. Não indicamos que esse produto seja usado em diluições de tintas.

EMBALAGENS: Lata: 18 litros / Galão: de 5 litros / Lata: 900 ml

Composição: Química Hidrocarbonetos, álcoois, ésteres e cetonas. * Isento de solventes clorados e benzeno.

Thinner D.M. 2800
É um produto limpo, incolor, inflamável e de odor característico.

INDICAÇÃO DE USO:
Recomendado para diluição de selladora para madeira, tintas automotivas sintéticas, tintas a base de nitrócelulose (duco), tintas acrílicas e primers. Possui alta resistência ao branqueamento, proporcionando excelente acabamento e retenção de brilho.

EMBALAGENS: Lata: 18 litros / Galão: de 5 litros / Lata: 900 ml

Composição: Química Hidrocarbonetos, álcoois, ésteres e cetonas. * Isento de solventes clorados e benzeno.

Thinner D.M. 2137
É um produto limpo, incolor, inflamável e de odor característico.

INDICAÇÃO DE USO:
Recomendado para diluição de selladora para madeira, tintas automotivas sintéticas, tintas a base de nitrócelulose (duco), tintas acrílicas e primers. Possui alta resistência ao branqueamento, proporcionando excelente acabamento e retenção de brilho.

EMBALAGENS: Lata: 18 litros / Galão: de 5 litros / Lata: 900 ml

Composição: Química Hidrocarbonetos, álcoois, ésteres e cetonas. * Isento de solventes clorados e benzeno.

Thinner D.M. PU
É um produto limpo, incolor, inflamável e de odor característico.

INDICAÇÃO DE USO:
Recomendado para diluição de produtos à base de poliuretano.

EMBALAGENS:
Lata: 18 litros
Galão: de 5 litros
Lata: 900 ml

Composição: Química Hidrocarbonetos, álcoois, ésteres e acetatos. * Isento de solventes clorados e benzeno.

Solução Desengraxante
É um produto limpo, incolor, inflamável e de odor característico.

INDICAÇÃO DE USO:
Recomendado para remoção de resíduos tais como gorduras, graxas e outras impurezas que podem prender a pintura. Utilizar aderência das Fundas, Primers, Massa e/ou acabamento final da pintura. Umdecer pano ou flanela com o produto e passar sobre a superfície.

EMBALAGENS:
Lata: 18 litros
Galão: de 5 litros
Lata: 900 ml

Composição: Química Hidrocarbonetos Alifáticos * Isento de solventes clorados e benzeno.

PRECAUÇÕES E GARANTIAS



ANTES DE UTILIZAR, LEIA AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA EMBALAGEM.

A embalagem é reciclável. A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação.

ATENÇÃO:

Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigem. Suspeito de provocar câncer. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite o contacto com os olhos, com a pele ou com a vela. Mantenha o produto de longe de crianças e animais domésticos. Evite o contacto com os olhos, com a pele ou com a vela. Trabalhar sempre com máscara bem ventilada. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de limpeza, queimação do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento à umida deve ser utilizado quando possível. Conservar a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de toque direto e/ou fisicos. Levante com cuidado peso bruto que excede 10 kg. Armazenar em local seco e arejado, longe de alimentos e de água. Manter longe de fontes de calor. Não permitir que entre em contato com a terra e não reutilizar esta embalagem, para outros fins. Pessoas com antecedente de alergias ao produto, deve evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FDS é a responsabilidade da fabricante. Em caso de incêndio, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CEATOR - Centro de Assistência Técnica do Instituto de Criança do Hospital das Clínicas, telefone 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo desse produto. Não ingerir. Não come, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos: leve com água limpa e corrente por vários minutos. Retirar lentes de contato e se estiver fácil e continuar enxagando. Em caso de ingestão: não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele: leve com água limpa e fria. Em caso de inalação: Manter a pessoa em repouso em local ventilado.

Midas Tintas Solventes LTDA
Av. Olga Pinheiro Barreto, 1 - CEP: 13.799-121
Mooca/SP - CNPJ: 46.150.564/0001-17
Indústria Brasileira - CRQ IV: 04264721
sac: (19) 3665-5378
 contato@martinstintas.com.br
www.martinstintas.com.br



filete de acabamento
opcional

6
6
5

6

5

6
6
5

6
6
5

6
6
6

6

5

6
6
5