

TEXTURA CRYSTAL

Este é um revestimento altamente sofisticado, que proporciona uma beleza incrível e um designer inovador em suas paredes. Composto por pedras naturais, a Textura Crystal traz toda originalidade dos cristais direto da natureza para dentro de sua casa. Outro aspecto de requinte e bom gosto deste produto, é o brilho aparente das pedras deixando os ambientes com todo charme e elegância. Pode ser utilizado em paredes de alvenaria, reboco e drywall de ambientes externos e internos, por ser hidro-repelente, flexível e altamente resistente.

Mas, para termos uma pintura perfeita e duradoura, é preciso seguir todos os passos da preparação das superfícies.

Preparando a parede (ABNT 13245): Antes de começar a preparação, a parede deve estar limpa, seca, sem marcas ou manchas de gordura ou graxa, sem mofo, sem umidade e sem partes soltas.

Vamos começar? Como está sua Parede?

A parede é nova e sem nenhuma pintura?

Então é necessário aguardar no mínimo 30 dias para a cura total do reboco. Em seguida aplicar de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal, na cor correspondente da Textura Crystal, diluídos em no máximo 20% com água limpa, é necessário que a parede fique bem fechada com a aplicação do Fundo Primer Crystal.

A parede esta velha, mas em bom estado? (sem pintura):

É preciso lixar, eliminar o pó do lixamento com vassoura e depois um pano úmido, espere secar e em seguida aplicar de 1 a 2 demãos de Fundo Primer na cor correspondente da Textura Crystal.

A parede já é pintada, mas está calcinada? (soltando pó):

Raspe todas as partes soltas, também é preciso lixar, eliminar o pó do lixamento com vassoura e depois um pano úmido, espere secar e em seguida aplicar 1 demão de Fundo Preparador de Paredes, diluído corretamente conforme as orientações da bula do produto, após a secagem aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal na cor correspondente da Textura Crystal.

A parede atual é de acabamento com brilho, semi-brilho ou acetinado?

Lixe toda a superfície até eliminar totalmente o brilho, deixando-a completamente fosca, elimine totalmente o pó do lixamento com vassoura e depois um pano úmido. Em seguida verifique, se a superfície não tiver soltando pó, aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal na cor correspondente da Textura Crystal.

A parede está com manchas de gorduras ou graxas?

Lavar as paredes com água, sabão ou detergente neutro, eliminando qualquer vestígio de oleosidade, enxague e deixe secar por completo. Após a secagem aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal na cor correspondente da Textura Crystal.

A parede está com Mofo?

É preciso fazer uma lavagem com solução de 1:1 água e água sanitária, esfregar para eliminar toda a contaminação. Em seguida enxague máquina de pressão se possível, e deixe secar por 24 horas. Após a secagem aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal na cor correspondente da Textura Crystal.

A parede está com umidade?

Havendo umidade, é preciso identificar a real causa do problema e tratar adequadamente. Para depois iniciar o processo de pintura.

Imperfeições rasas?

Corrija com **Martins Massa Niveladora**.

Imperfeições profundas?

Repare com reboco, aguarde a cura do reboco por 30 dias, após esse período, aplique uma demão de **Fundo Branco Fosco a base de Solvente**, para isolar toda a superfície, respeitando o tempo de secagem aplique o **Fundo Primer na cor correspondente**, após a secagem aplique a Textura Crystal.

Gesso corrido, Placas de gesso acartonado – Drywall?

Aguarde a secagem total e remova totalmente o pó, utilize o **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens, após a secagem, aplique o **Fundo Primer na cor correspondente**, após a secagem aplique a Textura Crystal.

ANTES DE USAR, MISTURE BEM O PRODUTO UTILIZANDO UMA ESPÁTULA DE PLÁSTICO, METAL OU MADEIRA. TAMBÉM PODE UTILIZAR UM BATEDOR. EM SEGUIDA DILUA COM ÁGUA CONFORME AS ILUSTRAÇÕES ABAIXO.

FERRAMENTAS	DILUIÇÃO	DEMÃOS	SECAGEM
-Desempenadeiras de Aço INOX -Espátulas de Aço INOX	Produto pronto para uso (caso necessário até 3%) Somente com água potável.	1 demão (conforme a irregularidade da superfície são necessárias 2 demãos)	Ao toque: 6 horas Final: 72 horas Cura total: Até 120 dias

RENDIMENTO

Balde 22 kg: Rende entre 4 a 5 m²/ demão.

Galão 5,6: Rende entre 1 a 1,3 m²/ demão.

Consumo estimado por m²: 4,4 kg á 5,5 kg/ m².

(Rendimento estimado, podendo variar de acordo com cada tipo de superfície)

Dicas e Observações:

*É importante saber que para o produto refletir o brilho das pedras e minerais, é necessário que se tenha incidência de luz sobre ele, seja ela natural (sol), ou artificial (lâmpadas).

*Tome cuidado com emendas do produto no momento da aplicação da Textura, uma dica muito importante é sempre trabalhar em mais de um profissional quando as paredes forem grandes, justamente para não ocorrer emendas na aplicação do produto e observar para deixar sempre no mesmo acabamento, pois este produto não aceita retoques.

*Não aplicar lotes diferentes na mesma parede, pois é **normal** haver diferença nos tons de cores entre os lotes, por se tratarem de pedras naturais, isso foge do nosso controle de cores.

*É obrigatório o uso do **Martins Fundo Primer Crystal**, na cor correspondente da Martins Textura Crystal.

*Se atente no clima, quando for aplicar a Textura Crystal! Verifique, se a temperatura do dia estiver entre 10 °C a 40°C, e a umidade relativa estiver menor que 90%, pode executar a aplicação tranquilamente, ao contrário disso, deixa para aplicar o produto outro dia. Evite a aplicação em dia chuvoso e/ou ventando muito, também não aplique sobre paredes quentes ou que esteja batendo sol.

*Outra observação importante é! O produto depois de aplicado, se molhar, é NORMAL que fique esbranquiçado, pois o tempo de cura total desse produto pode chegar até 120 dias. Se molhar, seja por chuva ou por lavagem fique tranquilo, o aspecto esbranquiçado desaparecerá quando secar e o acabamento voltará ao normal.

*Uma recomendação que indicamos para inibir o aspecto de esbranquiçado é: depois de no mínimo 5 dias de secagem da Textura Crystal, aplicar de 1 á 2 demãos de Resina Acrílica Incolor a base de solvente, sobre a Textura Crystal.

*Para que o produto tenha maior rendimento, durabilidade e cobertura pela garantia, é obrigatório seguir e cumprir todas as recomendações da bula e/ou do Boletim Técnico.

Preservando o meio ambiente!

Se sobrou produto, limpe bem a borda das embalagens, para que fique bem vedadas, mantenha a etiqueta de identificação legível ou rescreeva o nome do produto e a data de validade, sabendo o que é, caso for usar novamente.

Guarde a embalagem em local, seco, arejado e coberto.

Para as embalagens vazias, recomendamos que não as reutilize. Faça o descarte sustentável, procure sempre os pontos de coleta e reciclagem para descartar as embalagens (papelão, plástico e metal).

Cuidando de você!

Para realizar as aplicações de pintura, se proteja sempre, utilizando os equipamentos de proteção individual (EPI'S), sendo eles: luvas, óculos de proteção, máscara facial e roupas apropriadas.

Se em algum momento, acidentalmente o produto tiver contato com a pele ou os olhos, lave abundantemente com água limpa e corrente por pelo menos 15 minutos. Se perceber alguma irritação, procure uma unidade médica.

ATENÇÃO: Em caso de ingestão do produto, não provocar vômito, procure uma unidade médica, leve a embalagem do produto ou entrar em contato com o **CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital da Clínicas, telefone 0800 148110 ou 11 2661 8571.**

Composição

Produto a base de emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pedras naturais, surfactantes, coalescentes, biocidas e água.



ATENÇÃO: PODE PROVOCAR REAÇÃO ALÉRGICA CUTÂNEA E OCULAR; NOCIVO PARA ORGANISMOS AQUÁTICOS COM EFEITO PROLONGADO, UTILIZE EPI DURANTE A APLICAÇÃO DO PRODUTO, EVITE SUA LIBERAÇÃO PARA O MEIO AMBIENTE, SIGA A LEGISLAÇÃO LOCAL PARA DESCARTE DE EMBALAGENS, EVITE A INALAÇÃO DE VAPORES, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. EM CASO DE CONTATO COM A PELE E OS OLHOS, LAVE COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, EM ABUNDÂNCIA, POR NO MÍNIMO 15 MINUTOS. A FISPQ DESTE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE: www.martinstintas.com.br OU SOLICITE PELO TELEFONE (019) 3665-5378.