



# CATÁLOGO DE TEXTURAS



[martinstintas](https://www.instagram.com/martinstintas)

[martins-tintas](https://www.facebook.com/martins-tintas)

(19) 3665-5378

[www.martinstintas.com.br](http://www.martinstintas.com.br)



## REVESTIMENTO TEXTURA

AS TEXTURAS DA MARTINS TINTAS, SÃO VERDADEIRAS OBRAS DE ARTE. A SOFISTICAÇÃO E ELEGÂNCIA QUE ESSAS TEXTURAS PROPORCIONAM AOS AMBIENTES SÃO INCOMPARÁVEIS, TRANSFORMANDO QUALQUER ESPAÇO EM UM VERDADEIRO AMBIENTE SOFISTICADO E REPLETO DE LUXO.

COM UMA AMPLA VARIEDADE DE OPÇÕES, A MARTINS TINTAS PERMITE CRIAR EFEITOS ÚNICOS, QUE VÃO DESDE O CLÁSSICO AO MODERNO, DO DISCRETO AO OUSADO.

SEJA COM TEXTURAS MAIS SUAVES E DELICADAS, OU COM ACABAMENTOS MAIS MARCANTES E PODEROSOS, É POSSÍVEL PERSONALIZAR CADA PAREDE DE ACORDO COM O GOSTO E ESTILO DO CLIENTE.

ALÉM DISSO, A DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DAS TEXTURAS MARTINS TINTAS, GARANTEM QUE A BELEZA SE MANTENHA POR MUITO TEMPO, SEM DESBOTAR OU DESCASCAR. ISSO SIGNIFICA QUE, AO ESCOLHER A MARTINS TINTAS, VOCÊ NÃO ESTÁ APENAS INVESTINDO EM BELEZA, MAS TAMBÉM EM QUALIDADE E DURABILIDADE.

SE VOCÊ BUSCA SOFISTICAÇÃO E EXCLUSIVIDADE EM SEUS PROJETOS DE DECORAÇÃO, AS TEXTURAS DA MARTINS TINTAS SÃO A ESCOLHA PERFEITA.



LISA



# LISA



EXCELENTE  
ACABAMENTO



EXTERIOR E INTERIOR



FÁCIL APLICAÇÃO

**Cores:** Natural e Colorado (conforme necessidade do Cliente).

**Característica:** É um revestimento liso que permite a obtenção de vários efeitos em área internas seca, com a facilidade de aplicação de uma massa corrida. Indicado para superfícies internas não molháveis e pode ser aplicado tanto em superfícies novas, como em repintura. Efeitos: Mármore, Bambu e concreto criando atmosferas sofisticadas e requintadas.

**Superfícies:** Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torná-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**Aplicação:** Para carregar a parede: Desempenadeira, espátula de aço ou rolo.

Para efeito: Desempenadeira, rolos apropriados e escovas.

**Acabamento:** Fosco.

**Diluição:** Pronta para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% permitido com agua potável.

**Demãos:** 1 demãos.

**Secagem:** Entre demãos: 6 a 8 Horas / Final: 24 horas.

**Rendimento:** Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina: 7 a 10 m<sup>2</sup> 23 kg  
Repintura e superfícies seladas: 7 a 10m<sup>2</sup> 23 kg.

**Embalagens Disponíveis:** Barrica 23Kg/Lata 14L 22Kg/Balde 16L 22Kg /Galão 5,6Kg/900Mml.



RÚSTICA OU DESIGNER



# RÚSTICA OU DESIGNER



EXCELENTE  
ACABAMENTO



EXTERIOR E INTERIOR



FÁCIL APLICAÇÃO

**Cores:** Natural e Colorado (conforme necessidade do Cliente).

**Característica:** Texturas que criam efeitos rústicos e desenhos diferenciados. Indicados para texturar superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repintura sobre PVA ou acrílico. Sua característica hidrorrepelente confere maior durabilidade à pintura, por impedir a penetração de umidade. Traz em suas formulações componentes que dão à parede acabamentos especiais, que realçam a textura e a hidro repelência, dispensa aplicação de tinta de acabamento. Fácil aplicação boa aderência e ótima homogeneidade.

**Superfícies:** Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torná-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**Aplicação:** Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.  
Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas ou rolo de efeito.

**Acabamento:** Fosco.

**Diluição:** Pronta para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% permitido com agua potável.

**Demãos:** 1 demão.

**Secagem:** Ao toque: 4 Horas/Final: 16 horas/Cura total: 4 dias.

**Rendimento:** 7 a 10 m<sup>2</sup> 23Kg.

**Embalagens Disponíveis:** Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 16L 23Kg/Galão 5,6Kg/900ml.



# ZAFIRA NOBRE E PLUS



# ZAFIRA NOBRE E PLUS



EXCELENTE  
ACABAMENTO



EXTERIOR E INTERIOR



FÁCIL APLICAÇÃO

**Cores:** Natural e Colorado (conforme necessidade do Cliente).

**Característica:** Texturas que criam efeitos brilhantes. Indicados para texturizar superfícies externas e internas de reboco, massa corrida, massa acrílica, fibrocimento, repintura sobre látex PVA ou acrílico. Sua característica hidrorrepelente e ultra resistente confere maior durabilidade ao revestimento, por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componentes de alta tecnologia e pedras especiais que possibilitam intenso brilho sem necessidade de lavagem, tornando as superfícies mais protegidas e agilidade na aplicação.

**Superfícies:** Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico (na cor), a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de textura e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caição, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**Aplicação:** Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.

Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas.

**Acabamento:** Brilhante, rustico com pontos de brilho.

**Diluição:** Pronto para uso.

Se necessário até 3% com água potável.

**Demãos:** 1 demão é suficiente, dependendo do desnívelamento da parede, será necessário uma 2º demão para melhor acabamento.

**Secagem:** Ao toque: 6 Horas/Final: 72 horas/Cura total: 30 dias.

**Rendimento:** Reboco, gesso, massa pva, massa acrílica, fibrocimento, e massa final: 5 a 8 m<sup>2</sup>/ 23 Kg.

**Embalagens Disponíveis:** Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 16L 23Kg /Galão 5,6Kg/900ml.



PROJETADA



# PROJETADA



EXCELENTE  
ACABAMENTO



EXTERIOR E INTERIOR



FÁCIL APLICAÇÃO

**Cores:** Natural e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

**Característica:** Revestimento texturizado indicado para superfícies internas e externas, com aplicação em pistolas de alta pressão, proporcionando diversos desenhos decorativos, excelente acabamento, secagem rápida, resistência a intemperismo e fungos, característica hidro-repelente e com alto rendimento e cobertura.

**Superfícies:** novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torná-las firmes. Sempre que desejado ou necessário niveler as superfícies, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**Aplicação:** Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.  
Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas ou rolo de efeito.

**Acabamento:** Fosco.

**Diluição:** Pronta para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% permitido com agua potável.

**Demãos:** 1 demão. Obs: Superfície com muita irregularidade, 2 demãos para corrigir.  
OBS: Se a parede tiver ondulações, indicamos 2 demãos.

**Secagem:** Ao toque: 4 Horas/Final: 16 horas/Cura total: 30 dias.

**Rendimento:** Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina: 08 a 12m<sup>2</sup>/23 kg  
Repintura e superfícies seladas: 09 a 12 m<sup>2</sup>/23 kg.

**Embalagens Disponíveis:** Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 16L 23Kg /Galão 5,6Kg/900ml



# BROMATO #16



# BROMATO #20



# BROMATO #25



# BROMATO #30



# BROMATO



EXCELENTE  
ACABAMENTO



EXTERIOR E INTERIOR



FÁCIL APLICAÇÃO

**Cores:** Natural e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

**Característica:** Texturas que criam efeitos rústicos com pequenos pontos de brilho. Indicados para texturizar superfícies externas e internas de reboco, massa corrida acrílica, repintura sobre Látex PVA ou Acrílico. Sua característica hidrorrepelente confere maior durabilidade ao revestimento, por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componente que dão à parede um acabamento sofisticado e moderno, que realçam a textura e a hidrorrepelência, dispensa aplicação de tinta de acabamento. Fácil aplicação boa aderência e ótima homogeneidade.

**Superfícies:** Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caição, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torná-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**Aplicação:** Para carregar a parede: Desempenadeira e/ou espátula de aço.

Para efeito: Desempenadeira de plástico e/ou espátulas.

Para fazer a lavagem: Balde com água limpa e escova de cerdas macias.

Modo de Lavagem: Após 4 dias, fazer o jateamento com máquina de alta pressão, abrindo o leque de regulagem e mantendo uma distância de 50cm a 60cm da parede para não danificar o revestimento, espere secar que aparecerá o brilho.

**Acabamento:** Fosco.

**Diluição:** Pronta para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% permitido com água potável.

**Demãos:** 1 demão. Obs: Superfície com muita irregularidade, 2 demãos para corrigir.

OBS: Se a parede tiver ondulações, indicamos 2 demãos.

**Secagem:** Ao toque: 6 Horas/Final: 16 horas/Lavagem para intensificar o brilho: 4 dias.

**Rendimento:** Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina, repintura e superfícies seladas.

Textura Bromato #16: pode render entre 5 a 6 m2 23Kg.

Textura Bromato #20: pode render entre 5 a 7 m2 23Kg.

Textura Bromato #25: pode render entre 6 a 8 m2 23Kg.

Textura Bromato #30: pode render entre 6 a 8 m2 23Kg.

**Garantia:** 03 anos para o produto e 01 ano para cor (desbotamento). Temos este produto com garantia de 05 anos, preço diferente com cotação separada.

**Embalagens Disponíveis:** Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 16L 23Kg /Galão 5,6Kg/900ml



# GRANFINO #16



# GRANFINO #20



# GRANFINO #25



# GRANFINO #30



# GRANFINO



EXCELENTE  
ACABAMENTO



EXTERIOR E INTERIOR



FÁCIL APLICAÇÃO

**Cores:** Natural e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

**Característica:** Texturas que criam efeitos rústicos e desenhos diferenciados. Indicados para texturar superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repintura sobre PVA ou Acrílico. Sua característica hidrorrepelente confere maior durabilidade à pintura, por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componente que dão à parede um acabamento riscado especial, que realçam a textura e a hidrorrepelência, dispensa aplicação de tinta de acabamento. Fácil aplicação boa aderência e ótima homogeneidade.

**Superfícies:** Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torná-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**Aplicação:** Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.  
Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas ou rolo de efeito.

**Acabamento:** Fosco.

**Diluição:** Pronta para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% permitido com água potável.

**Demãos:** 1 demão. Obs: Superfície com muita irregularidade, 2 demãos para corrigir.  
OBS: Se a parede tiver ondulações, indicamos 2 demãos.

**Secagem:** Ao toque: 4 Horas/Final: 16 horas/Cura total: 4 dias.

**Rendimento:** Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina.  
Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina.  
Textura Granfinno #16: pode render entre 5 a 6 m<sup>2</sup> 23Kg.  
Textura Granfinno #20: pode render entre 5 a 7 m<sup>2</sup> 23 kg.  
Textura Granfinno #25: pode render entre 7 a 9 m<sup>2</sup> 23 kg.  
Textura Granfinno #30: pode render entre 7 a 9 m<sup>2</sup> 23 kg.

**Garantia:** 03 anos para o produto e 01 ano para cor (desbotamento). Temos este produto com garantia de 05 anos, preço diferente com cotação separada.

**Embalagens Disponíveis:** Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 14L 23Kg /Galão 5,6Kg/900ml.



# GRAFIATO #10



# GRAFIATO #12



# GRAFIATO #14



# GRAFIATO #20



# GRAFIATO



EXCELENTE  
ACABAMENTO



EXTERIOR E INTERIOR



FÁCIL APLICAÇÃO

**Cores:** Natural e Colorido (conforme necessidade do Cliente).

**Característica:** Texturas que criam efeitos rústicos e desenhos diferenciados. Indicados para texturar superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repintura sobre PVA ou Acrílico. Sua característica hidrorrepelente confere maior durabilidade à pintura, por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componente que dão à parede um acabamento riscado especial, que realçam a textura e a hidrorrepelência, dispensa aplicação de tinta de acabamento. Fácil aplicação boa aderência e ótima homogeneidade.

**Superfícies:** Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torná-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**Aplicação:** Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.  
Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas ou rolo de efeito.

**Acabamento:** Fosco.

**Diluição:** Pronta para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% permitido com água potável.

**Demãos:** 1 demão. Obs: Superfície com muita irregularidade, 2 demãos para corrigir.  
OBS: Se a parede tiver ondulações, indicamos 2 demãos.

**Secagem:** Ao toque: 4 Horas/Final: 16 horas/Cura total: 4 dias.

**Rendimento:** Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina.  
Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina.  
Textura Grafimartins #10: pode render entre 4 à 6 m<sup>2</sup> 23Kg.  
Textura Grafimartins #12: pode render entre 5 à 7 m<sup>2</sup> 23Kg.  
Textura Grafimartins #14: pode render entre 5 à 7 m<sup>2</sup> 23Kg.  
Textura Grafimartins #20: pode render entre 6 à 8 m<sup>2</sup> 23Kg.

**Garantia:** 03 anos para o produto e 01 ano para cor (desbotamento). Temos este produto com garantia de 05 anos, preço diferente com cotação separada.

**Embalagens Disponíveis:** Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 14L 23Kg /Galão 5,6Kg/900ml.



TOPÁZIO



# TOPÁZIO



EXCELENTE  
ACABAMENTO



EXTERIOR E INTERIOR



FÁCIL APLICAÇÃO

**Cores:** Natural e Colorado (conforme necessidade do Cliente).

**Característica:** Texturas que criam efeitos brilhantes. Indicados para texturizar superfícies externas e internas de reboco, massa corrida, massa acrílica, fibrocimento, repintura sobre látex, PVA ou acrílico. Sua característica hidro-repelente e ultra resistente confere maior durabilidade ao revestimento, por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componentes de alta tecnologia e pedras especiais e partículas maiores de brilho que possibilitam intenso brilho com necessidade de lavagem, tornando as superfícies mais protegidas e agilidade na aplicação.

**Superfícies:** Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico (na cor), a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de textura e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caição, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar as superfícies, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**Aplicação:** Para carregar a parede: Desempenadeira ou espátula de aço.

Para efeito: Desempenadeira de plástico, espátulas.

**Acabamento:** Brilhante, rustico com escamas ou flocos de brilho.

**Diluição:** Pronto para uso, caso o profissional queira diluir, até 3% com agua potável.

**Demãos:** 1 demão é suficiente, dependendo do desnívelamento da parede, será necessário uma 2º demão para melhor acabamento.

**Secagem:** Ao toque: 6 Horas/Final: 72 horas/Cura total: 30 dias.

**Rendimento:** Reboco, gesso, massa pva, massa acrílica, fibrocimento, e massa fina: 5 a 7 m2 23 Kg.

**Embalagens Disponíveis:** Barrica 23Kg/Lata 14L 23Kg/Balde 16L 23 kg /Galão 5,6Kg/900ml.



# FUNDO PRIMER



# FUNDO PRIMER



EXCELENTE  
ACABAMENTO



EXTERIOR E INTERIOR



FÁCIL APLICAÇÃO

**Cor:** Cor referente padrão

**Característica:** Fundo Primer é um complemento acrílico para paredes internas e externas. Indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, massa fina, massa niveladora, gesso e drywall. Utilizado como fundo em superfícies não seladas, fácil de aplicar e devido ao seu alto poder de enchimento, aumenta a porosidade do substrato proporcionando maior aderência e rendimento do produto de acabamento, sendo Textura Crystal - Pedras Naturais ou Texturas convencionais. Este produto não serve como acabamento, somente como fundo.

**Superfícies:**

Superfícies devem receber aplicação de Martins Fundo Primer (cor correspondente), a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caição, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Preparador de Paredes, para torná-las firmes. Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

**Acabamento**

Fosco e Aspero

**Diluição**

Até 20% com água potável.

**Demãos**

De 1 a 2 demãos

**Secagem**

Ao toque: 60 minutos

Entre demãos: 2 horas

Final: 6 horas

**Rendimento**

Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina

900 ml - 4,5 a 5 m<sup>2</sup> demão / litro

3,6 L - 18 a 20 m<sup>2</sup> demão / galão

15 L - 65 a 75 m<sup>2</sup> demão / balde

OBS: O rendimento do produto dependerá muito do estado geral da parede e das técnicas de aplicação. Evite desperdícios.

**Validade**

2 ano a partir da data de fabricação

**Embalagens**

900 ml, 3,6 l, 15 l.





[martinstintas](https://www.instagram.com/martinstintas)

[martins-tintas](https://www.facebook.com/martins-tintas)

(19) 3665-5378

[www.martinstintas.com.br](http://www.martinstintas.com.br)