
ACRÍLICO REQUINTE BORRACHA LÍQUIDA

Produto: Acrílico Requite Borracha Líquida

É uma tinta elástica que evita o ressurgimento de fissuras (trincas finas de até 0,3 mm) impedindo que estas causem infiltrações de águas das chuvas, da maresia, do sereno ou mesmo de lavagens externas das paredes. Indicada também para a pintura de telhas, de fibrocimento, amianto e aço galvanizado. Com acabamento semiacetinado 100% acrílico e de alta espessura possui ultra proteção contra o surgimento de mofo e algas e contra a ação de intemperismo. Sua formulação traz componentes de alta tecnologia, fazendo com que sua elasticidade acompanhe a dilatação e contração dos substratos, sem sofrer danificações em sua película, sendo uma tinta hidrorrepelente, impedindo que a superfície absorva água.

Características técnicas do produto Vantagens

Acompanha as movimentações dos substratos e microfissuras, suportando dilatações e contrações sem sofrer deformações em sua película. Alta flexibilidade a característica impermeabilizantes. Resistência contra mofo e maresia.

Composição Química

Resina elastomérica 100% acrílica em dispersão aquosa, glicóis, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, aditivos e surfactantes.

Características

Viscosidade	100 a 130 uk	
Cor	(Referente ao padrão)	
Sólidos por peso (%)	48% – 58% p h	8,5 – 9,5

Aplicação

Rolo de lã, pincel ou trincha.

ACRÍLICO REQUINTE BORRACHA LÍQUIDA

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a **Norma ABNT NBR 13245**, a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, brilho, gordura ou graxa, sabão, mofo ou partes soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

Superfícies

Superfície nova de reboco deve-se aguardar a cura total (28 dias), e aplique uma demão de **Martins Fundo Preparador de Paredes** com uma diluição de 50 % a 100% com água limpa, ou uma demão da **Tinta Emborrachada Requite** diluído a 50% que servirá de base para as outras demãos. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” – reboco fraco, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes** com uma diluição de 50% com água limpa, para torná-las firme. Sempre que desejado ou necessário nivelar a superfície utilizar **Martins Massa Acrílica ou Massa Niveladora** (exterior / interior).

COMO ESTÁ SUA PAREDE?	O QUE FAZER?
Repintura em bom estado	Lixe e elimine o pó com pano úmido
Gesso, concreto ou blocos de cimento	Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Martins Fundo Preparador de Paredes, com exceção sobre o gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Martins Tinta para Gesso e Drywall.

ACRÍLICO REQUINTE BORRACHA LÍQUIDA

Com reboco novo	Aguarde no mínimo 30 dias para a cura, depois deste tempo, lixe e elimine o pó com lavagem ou pano úmido, deixe secar. Aplique Martins Fundo Preparador de Paredes .
Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que estejam calcinadas e/ou que tenha partes soltas.	Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com lavagem ou pano úmido, deixe secar e aplique Martins Fundo Preparador de Paredes .
Com pequenas imperfeições	Corrija as imperfeições com Massa Acrílica ou Martins Massa Niveladora em áreas externas e internas.
Com mofo	Misture água com água sanitária em partes iguais. Lave bem a área mofada e deixe agir por 6 horas, depois enxágue bem e deixe secar totalmente. Depois pode pintar.
Com umidade	Faça um tratamento com impermeabilizantes adequados para tratar o problema. Depois que resolver a causa da umidade pode dar sequência na pintura.
Com brilho	Lixe por completo eliminando todo o brilho, elimine o pó com lavagem ou pano úmido.
Com gordura, óleos e graxas	Lave com água e detergente toda a área, eliminando por completo a oleosidade. Enxágue bem e deixe secar totalmente.

ACRÍLICO REQUINTE BORRACHA LÍQUIDA

Telhas Fibrocimento, Amianto e Aço galvanizado	Lave com água e Limpa pedra a fim de remover toda e qualquer sujeira de lodo, mofo, poeira, resto de tinta etc. Enxague bem e deixe secar.
--	---

Atenção a preparação das superfícies: bolhas e descascamentos certamente ocorrerão se houver falhas na preparação das paredes. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Vale lembrar que, além da preparação, outros fatores, como homogeneização, aplicação, temperatura, tempo de secagem etc., influenciam na obtenção de um excelente resultado. Por isso, leia as dicas e orientações desta embalagem antes de aplicar o produto. Para qualquer outro tipo de utilização ou

informação, entre em contato com o departamento técnico da Martins Tintas pelo telefone – (19) 3665-5378.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento Fosco**Diluição**

Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Também pode utilizar um batedor. Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo.

SE FOR UTILIZAR, Rolo de lã, pincel ou trincha!**1º Demão:**

Diluir de 20% com água limpa.

2º Demão e 3º Demão:

Diluir de 10% com água limpa.

SE FOR UTILIZAR, Pistola (Airless)!

Químico Responsável: Gillyard
Silva

CRQ 04264721 IV REGIÃO

ACRÍLICO REQUINTE BORRACHA LÍQUIDA

Diluir de 30% a 40% com água limpa em todas as demãos.

(Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada.)

Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja pintar com este produto, evitando recortes muito grandes com o pincel.

*Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado.

Demãos

3 demãos.

Secagem

2 Hora ao toque.

4 Horas entre demãos

12 Horas final

(Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, substrato e condições climáticas adequadas).

Manuseio

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

Armazenagem

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

ACRÍLICO REQUINTE BORRACHA LÍQUIDA

Cuidados

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens/ Rendimentos

Galão 3,6 Lts: Até 15 m² / Acabado

Lata 18 Lts: Até 75 m² / Acabado

Validade

2 anos a partir da data de fabricação.

RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES:

-Evitar pintar se o dia estiver chuvoso ou com umidade relativa do ar acima de 85%, ou com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C.

-Contato com água nos primeiros 20 dias pode causar manchas. Neste caso lave imediatamente a parede com água corrente e limpa sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou levantamento de brilho no caso de tintas foscas). Não exponha a superfície pintada a esforços nos primeiros 20 dias.

-Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto.

-Limpe a superfície utilizando apenas pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar.

-Cores intensas e vibrantes pode esbranquiçar com o atrito e podem apresentar desgastes mais acentuados de tonalidade quando expostas a intempéries, mas esse desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta.

-Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nessa embalagem.

ACRÍLICO REQUINTE BORRACHA LÍQUIDA

-Após aberto utilizar em até 6 (seis) meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.

-Produtos do sistema tintométrico considera-se abertura da embalagem após a pigmentação do produto. Para aplicação com pistola convencional regula a pressão do ar entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².

·Não indicamos o Martins Tinta Emborrachada Borracha Líquida para superfícies que forem utilizadas Selador Acrílico.

-Não recomendamos a aplicação do Martins Tinta Emborrachada Borracha Líquida em superfícies pintadas com tinta hidrorrepelente ou com textura.

-**CORES:** A cor demonstrada no catálogo pode apresentar ligeira variação de tonalidade ao comparar com a tinta aplicada, por tratar-se de impressão sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

-**Garantia:** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e número do lote de fabricação. A garantia restringe-se a reposição do produto.

Tinta Emborrachada

Produto classificado conforme a norma **ABNT NBR 11702 de 12/2021– Tipo 4.4.16.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventiladas. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, queima do filme da tinta podem gerar poeira e/ou

ACRÍLICO REQUINTE BORRACHA LÍQUIDA

vapores perigosos. Lixamento á úmido deve ser utilizado quando possível. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 kg. Armazenar em local seco e arejado. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Pessoas com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FDS (Ficha de dados de Segurança) deste produto pode ser obtida em www.martinstintas.com.br. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato como CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital da Clínicas, telefone 08000148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos: lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retirar lentes de contato se estiver fácil e continuar enxaguando. Em caso de ingestão: não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele: lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação: Manter a pessoa em repouso em local ventilado.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3665-5378, ou via email laboratório@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME
Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030
CNPJ: 10.557.442/0001-97

**Químico Responsável: Gillyard
Silva**

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 04/07/2025

ACRÍLICO REQUINTE BORRACHA LÍQUIDA

Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.