
FUNDO PRIMER

Produto: Fundo Primer

É um complemento acrílico para paredes internas e externas. Indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, massa fina, massa niveladora, gesso e drywall.

Utilizado como fundo em superfícies não seladas, fácil de aplicar e devido ao seu alto poder de enchimento, aumenta a porosidade do substrato proporcionando maior aderência e rendimento do produto de acabamento, sendo Textura Crystal – Pedras Naturais ou Texturas convencionais. Este produto não serve como acabamento, somente como fundo.

Composição Química

Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, pigmentos isentos de metais pesados cargas minerais inertes, e aditivos.

Características

Densidade g/cm ³	1,40 – 1,60
Cor	Cor referente padrão
Sólidos por volume	34 - 36
Sólidos por peso(%)	56 – 59
Ph	8,5 – 9,5

Aplicação

Rolo de lã, pincel ou trincha.

Superfícies

Superfícies devem receber aplicação de **Martins Fundo Primer (cor correspondente)**, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies “fracas” rebocos fracos, caiação, pintura queimada pelo sol, aplicar **Martins Fundo Preparador de Paredes**, para torna-las firmes. Lembrando

FUNDO PRIMER

que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Superfícies

Preparando a parede (ABNT 13245): Antes de começar a preparação, a parede deve estar limpa, seca, sem marcas ou manchas de gordura ou graxa, sem mofo, sem umidade e sem partes soltas.

Vamos começar? Como está sua Parede?

A parede é nova e sem nenhuma pintura?

Então é necessário aguardar no mínimo 30 dias para a cura total do reboco. Em seguida aplicar de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal, na cor correspondente da Textura Crystal Pedras Naturais ou Textura Convencional, diluídos em no máximo 20% com água limpa, é necessário que a parede fique bem fechada com a aplicação do Fundo Primer.

A parede está velha, mas em bom estado? (sem pintura):

É preciso lixar, eliminar o pó do lixamento com vassoura e depois um pano úmido, espere secar e em seguida aplicar de 1 a 2 demãos de Fundo Primer na cor correspondente da Textura Crystal Pedras Naturais ou Textura Convencional.

A parede já é pintada, mas está calcinada? (soltando pó):

Raspe todas as partes soltas, também é preciso lixar, eliminar o pó do lixamento com vassoura e depois um pano úmido, espere secar e em seguida aplicar 1 demão de Fundo Preparador de Paredes, diluído corretamente conforme as orientações da bula do produto, após a secagem aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal na cor correspondente da Textura Crystal Pedras Naturais ou Textura Convencional.

A parede atual é de acabamento com brilho, semi-brilho ou acetinado?

Lixe toda a superfície até eliminar totalmente o brilho, deixando-a completamente fosca, elimine totalmente o pó do lixamento com vassoura e depois um pano úmido. Em seguida verifique, se a superfície não tiver soltando pó, aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal na cor correspondente da Textura Crystal Pedras Naturais ou Textura Convencional.

A parede está com manchas de gorduras ou graxas?

FUNDO PRIMER

Lavar as paredes com água, sabão ou detergente neutro, eliminando qualquer vestígio de oleosidade, enxaguar e deixar secar por completo. Após a secagem aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal na cor correspondente da Textura Crystal Pedras Naturais ou Textura Convencional.

A parede está com Mofo?

É preciso fazer uma lavagem com solução de 1:1 água e água sanitária, esfregar para eliminar toda a contaminação. Em seguida enxaguar máquina de pressão se possível, e deixar secar por 24 horas. Após a secagem aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal na cor correspondente da Textura Crystal Pedras Naturais ou Textura Convencional.

A parede está com umidade?

Havendo umidade, é preciso identificar a real causa do problema e tratar adequadamente. Para depois iniciar o processo de pintura.

Imperfeições rasas?

Corrija com **Martins Massa Niveladora**.

Imperfeições profundas?

Repare com reboco, aguarde a cura do reboco por 30 dias, após esse período, aplique uma demão de **Fundo Branco Fosco a base de Solvente**, para isolar toda a superfície, respeitando o tempo de secagem aplique o **Martins Fundo Primer na cor correspondente**, após a secagem aplique a Textura Crystal Pedras Naturais ou Textura Convencional.

Gesso corrido, Placas de gesso acartonado – Drywall?

Aguarde a secagem total e remova totalmente o pó, utilize o **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens, após a secagem, aplique o **Martins Fundo Primer na cor correspondente**, após a secagem aplique a Textura Crystal Pedras Naturais ou Textura Convencional.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento

FUNDO PRIMER

Fosco e Aspero

Diluição

Até 20% com água potável.

Demãos

De 1 a 2 demãos

Secagem

Ao toque: 60 minutos

Entre demãos: 2 horas

Final: 6 horas

Manuseio

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

Armazenagem

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

Cuidados Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens

FUNDO PRIMER

900 ml, 3,6 l, 15 l.

Rendimento

Reboco, gesso, fibrocimento, blocos de concreto e massa fina

900 ml – 4,5 a 5 m² demão / litro

3,6 L - 18 a 20 m² demão /galão

15 L - 65 a 75 m² demão / balde

OBS: O rendimento do produto dependerá muito do estado geral da parede e das técnicas de aplicação. Evite desperdícios.

Validade

2 ano a partir da data de fabricação

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3665-5378, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME

Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030

CNPJ: 10.557.442/0001-97

Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**Químico Responsável: Gillyard
Silva**

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 10/07/2025
