
GEL ENVELHECEDOR

Produto: Gel Envelhecedor

É um produto versátil desenvolvido para proporcionar uma grande variedade de efeitos de pintura em paredes de ambientes internos e externos de alvenaria. Indicado para dar hidrorrepelência e proporcionar efeitos de manchamento e envelhecimento sobre todos os tipos de Texturas: Lisa, Rustica, Grafiatos, Bromatos, Granfinnos e Projetadas. Base desenvolvida exclusivamente para tingimento em qualquer sistema tintométrico ou bisnagas de corantes a base de água.

Composição Química

Resina a base de copolímeros acrílicos modificados emulsionados em água, glicóis, tensoativos e aditivos.

Características

Densidade a g/cm ³	0,90 – 1,10
Odor	Característico
Cor	Líquido Branco / filme seco incolor
Viscosidade CF 6	20" -30"
Ph	8,5 – 9,5

Aplicação

Pincel, rolo de lã ou trincha.

Espalhe o GEL ENVELHECEDOR sobre a parede que já esteja com o acabamento, textura ou tinta com o rolo de lã, trincha ou pincel. Os "recortes" dos cantos devem ser feitos ao mesmo tempo em que a aplicação está sendo feita, para ter o efeito de manchamento mais uniforme. Uniformize o produto passando sobre a área aplicada uma trincha, broxa, esponja ou pano úmido no sentido que desejar, retirando os excessos do gel envelhecedor. Este é o procedimento ideal para aproveitar o máximo do

GEL ENVELHECEDOR

efeito envelhecedor. Recomenda-se agitar o GEL ENVELHECEDOR antes e durante a aplicação. O produto vem pronto para uso sem a necessidade de diluição. Dicas importantes: Em grandes áreas, recomenda-se aplicar o GEL ENVELHECEDOR em duas ou mais pessoas e com pausas apenas em cantos ou quinas. Este produto não possibilita emendas. Ao espalhar o produto, cuide das pequenas fendas para não deixar nenhuma parte fora do alcance do GEL ENVELHECEDOR, e nem com excessos também para não prejudicar o acabamento.

Preparação de Superfície:**Superfícies**

Preparando a parede (ABNT 13245): Antes de começar a preparação, a parede deve estar limpa, seca, sem marcas ou manchas de gordura ou graxa, sem mofo, sem umidade e sem partes soltas.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento

A cor desejada com leve acetinado.

Diluição

Pronto para uso

Demãos

1 a 2 demãos.

Obs: Conforme o acabamento desejado do manchamante.

GEL ENVELHECEDOR

Secagem

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 24 horas

Manuseio

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

Armazenagem

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

Cuidados

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens

0,9 litros ou 3,6 litros.

Rendimentos

0,9 litros rendem até 15 m² por demão.

3,6 litros rendem até 60 m² por demão

Validade

2 anos a partir da data de fabricação.

GEL ENVELHECEDOR

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do **SAC (19) 3665-5378**, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME

Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030

CNPJ: 10.557.442/0001-97

Químico Responsável: Jhoner Martins CRQ 04462953 IV REGIÃO

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.