
TINTA PREMIUM PISOS E FACHADAS

Produto: Tinta Pisos e Fachadas – PISO PRO Linha Premium (todas as cores)

Martins Pisos e Fachadas é indicado para pintura e repintura de pisos cimentados em estacionamentos, garagens, quadras poliesportivas, varandas, calçadas e outras áreas de concreto rústico e piso cerâmico fosco e poroso, muros e fachadas externo e interno. Estarão sempre protegidos contra a ação do sol, da chuva, maresia e dos desgastes causados pelo tráfego de pessoas. Além disso, possui bom rendimento, ótima cobertura e fácil aplicação. O **Martins Pisos e Fachadas** traz em sua formulação alta tecnologia de resinas, que o torna mais resistente e maior alastramento. Todos estes atributos tornam o produto uma ótima opção econômica para embelezar e renovar pisos e fachadas.

Composição Química

Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros estireno - acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes selecionadas, glicóis, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos.

Características

Densidade a 20/4°C	1,250 – 1,350
Odor	Característico
Cor	Referente ao padrão
Viscosidade Storner KU	90 -120 KU
Ph	8,5 – 9,5

Aplicação

Trincha rolo de lã ou microfibras.

TINTA PREMIUM PISOS E FACHADAS

Superfícies

Superfícies de concreto rústico, liso ou pisos cerâmicos porosos e sem brilho, devem estar limpas e secas, livres de quaisquer impurezas tais como: óleos, gorduras, graxas, pó e umidade. Em caso de cimento queimado, lavar com uma solução de 1 litro de ácido muriático em 2 litros de água e deixe agir por 30 minutos, depois lave bem e deixe secar. Em caso de a superfície estar suja de óleos e graxas, lavar com água e sabão, enxágüe bem e deixe secar. Em repintura, raspe qualquer parte que esteja solta e lave tirando todo pó e aplique o **Tinta para Piso**.

Dicas para facilitar sua pintura

Ferramentas- Você vai precisar de rolos de lã de pelos baixos ou pincéis de cerdas macias. E para que eles durem muito mais, basta limpar sempre com água e sabão.

SECAGEM

Ao toque: 1 hora depois de aplicada.

Entre demãos: 4 horas depois de aplicada.

Secagem Final: 12 horas.

Circulação de pessoas: 48 horas

Circulação de veículos: 72 horas

DEMÃOS

Normalmente, com 2 ou 3 demãos, você consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo, estado da parede e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

TINTA PREMIUM PISOS E FACHADAS

RENDIMENTOS

CORES - Lata de 18 litros rende até 120 m² acabado.

BRANCO - Lata de 18 litros rende até 70 m² acabado.

DILUIÇÃO

Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Também pode utilizar um batedor. Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo.

SE FOR UTILIZAR, Rolo de lã, pincel ou trincha!

1° Demão diluir 30% com água limpa 2°

Demão diluir 20% com água limpa **SE**

FOR UTILIZAR, Pistola (Airless)!

Diluir de 30% a 40% com água limpa

Preparação- Este é um produto fundamental para você conseguir um excelente resultado: toda superfície deve ser preparada para receber a tinta. Vale lembrar que, além da preparação outros fatores como homogeneização, diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem etc. Influenciam na obtenção de um excelente resultado. Por isso leias as dicas e orientações desta embalagem antes de aplicar o produto.

Preparação de Superfície Norma ABNT NBR 13245

Toda e qualquer superfície tem que estar bem-preparada para receber a pintura. É importante que a superfície esteja firme, seca, sem poeira, gordura, graxa sabão, mofo ou lodo. Lixe a superfície até eliminar o brilho.

A tinta Piso e Fachada Martins, não pode ser aplicado em superfícies metálicas, esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou outras áreas não porosas. Devido à alta temperatura da borracha dos pneus podem ocorrer manchas na pintura.

Químico Responsável: Gillyard

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Silva

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 04/07/2025

TINTA PREMIUM PISOS E FACHADAS

Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado.

PREPARAÇÃO EM PISOS

COMO ESTÁ SEU PISO CIMENTADO?	O QUE FAZER?
CIMENTADO NOVO	Aguardar cura de 30 dias. Se tiver partículas soltas, aplicar uma demão de Martins Fundo Preparador de Parede . Deixe secar e pinte.
CIMENTADO FRACO OU DESAGREGANDO	Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojateadas removendo totalmente as impurezas. Após a secagem completa, aplicar uma demão de Martins Fundo Preparador de Parede . Deixe secar e pinte.
CONCRETO QUEIMADO E OU POLIDO	Lave com uma mistura de Ácido Muriático (2 partes de água e 1 parte de Ácido). Deixe agir por 30 minutos e enxaguar bem, com água. Após a secagem, faça um teste de absorção com gotas de água e observe se a superfície está absorvendo água. Havendo absorção, a superfície poderá ser pintada. Se não houver, é preciso aplicar um Fundo Fosfatizante (Wash Primer). Após a secagem, pinte.

TINTA PREMIUM PISOS E FACHADAS

COM IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS	Corrigir com massa de cimento e areia, aguardar cura de 30 dias. Aplicar uma demão de Martins Fundo Preparador de Parede . Deixe secar, e pinte.
COM MANCHAS DE ÓLEO, GRAXAS E GORDURA	Lavar com água e sabão neutro até remover totalmente a oleosidade. Deixe secar e pinte.
COM BOLOR, FUNGO OU LODO	Esfregar bem toda a superfície água e cloro em partes iguais e deixe agir por 4 horas, com lavadora de alta pressão enxague removendo toda impureza da superfície. Deixe secar e pinte.
QUADRAS ESPORTIVAS, ESTACIONAMENTOS, GARAGEM E CONCRETO USINADOS	Lave com uma mistura de Ácido Muriático (2 partes de água e 1 parte de Ácido). Deixe agir por 30 minutos e enxaguar bem, com água. Após a secagem, faça um teste de absorção com gotas de água e observe se a superfície está absorvendo água. Havendo absorção, a superfície poderá ser pintada. Se não houver, é preciso aplicar um Fundo Fosfatizante (Wash Primer). Após a secagem, pinte.

PREPARAÇÃO EM FACHADAS

COMO ESTÁ SUA PAREDE?	O QUE FAZER?
REPINTURA EM BOM ESTADO	Lixe e elimine o pó com pano úmido

TINTA PREMIUM PISOS E FACHADAS

<i>GESSO, CONCRETO OU BLOCOS DE CIMENTO</i>	Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Martins Fundo Preparador de Paredes, com exceção sobre o gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Martins Tinta para Gesso e Drywall.
<i>COM REBOCO NOVO</i>	Aguarde no mínimo 30 dias para a cura, depois deste tempo, lixe e elimine o pó com lavagem ou pano úmido, deixe secar. Aplique o Martins Selador Acrílico para paredes externo e interno. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique Martins Fundo Preparador de Paredes.
<i>REBOCO FRACO, PAREDES PINTADAS COM CAL OU QUE ESTEJAM CALCINADAS E/OU QUE TENHA PARTES SOLTAS.</i>	Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com lavagem ou pano úmido, deixe secar e aplique Martins Fundo Preparador de Paredes.
<i>COM PEQUENAS IMPERFEIÇÕES</i>	Corrija as imperfeições com Massa Acrílica ou Massa Niveladora em áreas externas. Corrija as imperfeições com Massa Corrida PVA em áreas internas.
<i>COM MOFO</i>	Misture água com água sanitária em partes iguais. Lave bem a área mofada e deixe agir por 6 horas, depois enxágue bem e deixe secar totalmente. Depois pode pintar.

TINTA PREMIUM PISOS E FACHADAS

COM UMIDADE	Faça um tratamento com impermeabilizantes adequados para tratar o problema. Depois que resolver a causa da umidade pode dar sequência na pintura.
COM BRILHO	Lixe por completo eliminando todo o brilho, elimine o pó com lavagem ou pano úmido.
COM GORDURA, ÓLEOS E GRAXAS	Lave com água e detergente toda a área, eliminando por completo a oleosidade. Enxágue bem e deixe secar totalmente.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Manuseio

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

Armazenagem

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la.

Cuidados

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Químico Responsável: Gillyard

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Silva

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 04/07/2025

TINTA PREMIUM PISOS E FACHADAS

Embalagens

3,6 litros, 16 litros, 18 litros.

Rendimentos

CORES - Lata de 18 litros rende até 120 m² acabado.

BRANCO - Lata de 18 litros rende até 70 m² acabado.

CORES - Galão de 3,6 litros rende até 24 m² acabado.

BRANCO - Galão de 3,6 litros rende até 14 m² acabado.

Validade

1 anos a partir da data de fabricação.

Precauções e Recomendações

- Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C;

- Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

- Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo;

- Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores;

- Recomendamos o uso de Máscara protetora, óculos de segurança e luvas;

- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado, procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FDS (Ficha de dados de Segurança). Pode ser obtida no site www.martintintas.com.br. Emergências médicas (24

Químico Responsável: Gillyard

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Silva

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 04/07/2025

TINTA PREMIUM PISOS E FACHADAS

horas): ligue para “CEATOX”- Centro de Assistência Toxicológicas do Hospital das Clínicas) através dos telefones (11) 2661-8800 ou 0800- 148 110.

-Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

-Não aplique o produto em ambientes com temperaturas inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%;

-Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3665-5378, tendo sempre em mãos, número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem;

-Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;

-O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Dicas

-Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;

-Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d’água na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar;

-Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com um pano ou esponja macia com água e detergente neutro, em seguida limpe com um pano umedecido;

-Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Martins, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.

-A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações sem função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

TINTA PREMIUM PISOS E FACHADAS

Garantia do Produto

Produto com garantia de até 02 (dois) anos, a contar da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada a correta aplicação. A garantia exige, ainda, manutenção a cada 2 (dois) anos, o que deverá ser realizado através da aplicação de uma nova tinta.

Lembrando que toda e qualquer pintura/ revestimento, necessita de manutenção conforme desgaste com intemperismo.

(Obs: Em cores intensas, é normal que o desbotamento aconteça num prazo menor, dependendo do intemperismo que a superfície sofra. Lembrando que em áreas de tráfego intenso ou de molhagem constante, o desgaste é muito maior, exigindo uma manutenção antes dos 02 (dois) anos.)

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do **SAC (19) 3665-5378**, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030 CNPJ: 10.557.442/0001-97 Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**Químico Responsável: Gillyard
Silva**

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 04/07/2025
