
DEMARCAÇÃO VIÁRIA BASE SOLVENTE

DEMARCAÇÃO VIÁRIA

A Tinta para Demarcação Viária a Base de Solvente é formulada com resinas de alta resistência, pigmentos de excelente cobertura e aditivos especiais que proporcionam rápida secagem, alta aderência e resistência ao desgaste provocado pelo tráfego de veículos e pedestres. Indicada para sinalização horizontal em vias urbanas, rodovias, estacionamentos, pátios industriais, condomínios, centros logísticos e áreas de segurança.

DILUIÇÃO

FERRAMENTAS: Pincel, Trincha Macia, Rolo de espuma

Solvente Recomendado: THINNER D.M 2800 Proporção: Até 10% em todas as demãos.

PISTOLA: Pistola com pressão de pulverização (30 a 35 lb/pol²)

Solvente Recomendado: THINNER D.M 2800 Proporção: 20% a 30% em todas as demãos.

INDICAÇÕES DE USO

- Pavimentos asfálticos
- Pavimentos de concreto
- Estacionamentos
- Faixas de pedestres
- Lombadas
- Ciclovias
- Pátios industriais
- Áreas de circulação e segurança

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Não aplicar em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Aplicar sobre superfície limpa, seca, livre de impurezas como poeira, areia, óleos ou gorduras em geral. Para cimento novo, fraco ou desagregando deve-se lixar a superfície, lavar removendo toda a poeira e aguardar a completa secagem. Após esse procedimento aplicar o promotor de aderência.

DEMARCAÇÃO VIÁRIA BASE SOLVENTE

Abrir o balde e verificar se há formação de pele. Em caso positivo retirar a pele antes da homogeneização.

É característica de produtos com alto sólidos apresentar uma leve sedimentação após estocagem prolongada, então, homogeneizar completamente o produto. Caso necessário, diluir conforme indicado. Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos.

No caso de aplicação com equipamento automático, manter o tanque reservatório sob agitação constante.

Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados com Thinner D.M 2800.

Recomendação para execução da sinalização viária: A sinalização deve ser executada conforme o exigido na norma ABNT/NBR 15.405 — Sinalização horizontal viária - Tintas - Procedimentos para execução da demarcação e avaliação.

Recomendação para execução de pintura de áreas (Varejo): A Demarcação Viária também pode ser aplicada para demarcação de áreas, quadras poliesportivas e estacionamentos.

Refletorização: Deve atender aos requisitos da norma ABNT/NBR 16.184 - Sinalização Horizontal Viária - Microesferas de Vidro: — Pré-misturar na Tinta: Microesferas Tipo IB - 200 a 250 g/l. — Aspergir na superfície da Tinta: Microesferas Tipo IIA - 300 a 400 g/m² - Simples Aspersão.

SECAGEM

Ao toque: 10 a 15 minutos

Entre Demãos: 20 a 30 minutos Liberação para tráfego leve: 30 a 60 minutos **Cura**

Final: 24 horas

RENDIMENTO

LATA 18L

Camadas de 0,4 mm: 45 a 50 m²

Camadas de 0,6 mm: 30 a 35 m²

GALÃO 3,6L

Camada 0,4 mm: 9 a 10 m²

Camada 0,6 mm: 6 a 7 m²

DEMARCAÇÃO VIÁRIA BASE SOLVENTE

Validade

2 anos a partir da data de fabricação.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO

Quando necessário lavar, esfregue uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutro. Depois enxágue bem. Atenção, pois a superfície pintada só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, laranja e vermelho podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV por tempo prolongado. É característica comum nas tintas à base de resina alquídica na cor branca apresentar amarelecimento após alguns meses de sua aplicação.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e presa para não tombar. Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo. Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores. Recomendamos o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas. A inalação proposital e repetida deste produto causa dependência. Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes. Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%.

Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (19) 3665-5378, tendo sempre em mãos: número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem.

Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem. O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do sistema de pintura e técnica de aplicação.

DEMARCAÇÃO VIÁRIA BASE SOLVENTE

CORES: A cor demonstrada no catálogo pode apresentar ligeira variação de tonalidade ao comparar com a tinta aplicada, por tratar-se de impressão sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos especiais, glicóis, solventes alifáticos e aromáticos. Não contém pigmentos e aditivos a base de metais pesados.

PRECAUÇÕES E GARANTIAS

ANTES DE UTILIZAR, LEIA AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA EMBALAGEM.

A embalagem é reciclável. A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação.

ATENÇÃO: Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigem. Suspeito de provocar câncer. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventiladas. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, queima do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento a úmido deve ser utilizado quando possível. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 kg. Armazenar em local seco e arejado. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Pessoas com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FDS deste produto pode ser obtida em www.martinstintas.com.br.

Primeiros Socorros: Atendimento Médico: Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, telefone 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. **Manipulação:** Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Contato

DEMARCAÇÃO VIÁRIA BASE SOLVENTE

com os olhos: Lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retirar lentes de contato se estiver fácil e continuar enxaguando. Ingestão: Não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Contato com a pele: Lave bem com água limpa e sabão. Inalação: Manter a pessoa em repouso em local ventilado.

DADOS DO FABRICANTE

Empresa: Martins Fabricação de Tintas LTDA-ME Endereço: Av. Geraldo Marra nº 100, Distrito Industrial II — CEP: 13.739-030 — Mococa/SP CNPJ: 10.557.442/0001-97 - Indústria Brasileira CRQ IV: 04.462.953 SAC / E-mail: contato@martinstintas.com Website: www.martinstintas.com.br Redes Sociais: @martinstintas