

---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---

**1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**

**Nome:** LÁTEX ACRÍLICO MAIS

**Uso recomendado:** Tinta para aplicação em alvenaria – uso profissional

**Restrição de uso:** Não utilizar em superfícies metálicas.

**Empresa:** MARTINS TINTAS

**Endereço:** Av. Geraldo Marra, 100

**Bairro:** Distrito Industrial II

**Cidade:** Mococa **Estado:** São Paulo **CEP:** 13739-030

**Telefone da empresa:** (0xx19)3665-5378

**Telefone de emergência:**

**Martins Tintas** – (19) 3665-5378 (atendimento em horário comercial)

**CEATOX** – 0800 14 8110 (atendimento 24 horas – emergências toxicológicas)

**E-mail:** [contato@martinstintas.com.br](mailto:contato@martinstintas.com.br)

---

**Químico Responsável:** Gillyard Silva

**CRQ:** 04264721 – IV REGIÃO

**Revisão N°:** 01

**Data da última revisão:** 18/08/2026

---

---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---

**2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS DO PRODUTO**

**Classificação GHS da substância ou mistura:**

Sensibilização da pele – Categoria 1

Irritação ocular – Categoria 2A

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 3 (efeitos como tontura, náusea)

**Palavra de advertência: Atenção**

**Frases de perigo (H):**

**H317** – Pode causar reação alérgica na pele

**H319** – Provoca irritação ocular grave

**Frases de precaução (P) – exemplos principais:**

**P261** – Evite inalar vapores

**P280** – Use luvas de proteção e proteção ocular

**P302+P352** – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com bastante água

**P305+P351+P338** – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água por vários minutos

**Pictogramas GHS:**

---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---



(Sensibilizante/Irritante) – [GHS07 – Exclamação]

**Perigos mais importantes:**

Pode causar sensibilização se atingir a pele.

**Efeitos à saúde humana:**

**Inalação:** Pode causar irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, náusea e tontura. **Contato**

**com a pele:** Pode causar dermatite por contato prolongado. **Contato com os olhos:** Pode causar irritação e conjuntivite química.

**Ingestão:** Pode causar efeitos tóxicos nos rins, fígado e sistema respiratório.

**Perigos ao meio ambiente:**

Em caso de derramamento, isolar a área e evitar que o produto atinja o solo, rios e lagos.

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS****3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES****Tipo de produto:** Mistura**Natureza química:** Tinta**Nome Químico Comum ou Genérico:** Solução aquosa, resina acrílica, cargas, éster de celulose, solventes orgânicos.

| Nome químico                                                  | Nº CAS     | Faixa de concentração (%) | Classificação GHS                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-Cloro-2-metil-3(2H)isotiazolona e 2-metil-3(2H)isotiazolona | 55965-84-9 | 0,04 – 0,2                | Acute Tox. 3, H301;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Eye Dam. 1, H318;<br>Skin Sens. 1, H317 |
| (Etilenodioxi)dimetanol                                       | 3586-55-8  | 0,02 – 0,12               | Não classificado como perigoso                                                         |
| Metil 1-(butilcarbamil)-2benzimidazolcarbamato                | 10605-21-7 | 0,04 – 0,2                | Carc. 2, H351                                                                          |

**Sinônimo N/A:** Não Disponível**Químico Responsável:** Gillyard Silva**CRQ:** 04264721 – IV REGIÃO**Revisão Nº:** 01**Data da última revisão:** 18/08/2026

---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---

**4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS****Instruções gerais:**

Em todos os casos de exposição, procurar atendimento médico imediatamente. Mostrar esta ficha ao profissional de saúde.

**Contato com a pele:**

Remover roupas e calçados contaminados. Lavar a pele afetada com água corrente e sabão neutro por, no mínimo, 15 minutos.

**Contato com os olhos:**

Enxaguar imediatamente com água em abundância por, no mínimo, 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Procurar atendimento oftalmológico.

**Inalação:**

Levar a vítima para local arejado. Se houver dificuldade respiratória, manter a vítima aquecida e em repouso. Se a respiração parar, iniciar respiração artificial e procurar socorro médico imediatamente.

**Ingestão:**

Não provocar vômito. Não administrar nada por via oral a pessoa inconsciente. Procurar imediatamente assistência médica.

---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---

**5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS****Meios de extinção apropriados:**

Produto não inflamável. Em caso de incêndio nas imediações, utilizar espuma, pó químico seco, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) ou névoa d'água.

**Meios de extinção não recomendados:**

Jato de água diretamente sobre o foco do fogo (pode espalhar resíduos perigosos).

**Perigos específicos:**

Embora o produto não seja inflamável, sua decomposição térmica pode liberar gases tóxicos, como monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:**

Utilizar equipamento de proteção individual completo, incluindo aparelho de respiração autônomo (SCBA). Permanecer a favor do vento e evitar contato com os vapores gerados.

**6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

**Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:** Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) adequados, como luvas, óculos de segurança e vestimentas apropriadas, para evitar contato com pele, olhos e roupas. Eliminar todas as fontes de ignição. Garantir ventilação adequada no local. Evitar inalação de vapores ou contato com o produto derramado.

**Precauções ao meio ambiente:**

Evitar que o produto atinja cursos d'água, sistemas de esgoto ou o solo.

**Métodos e materiais para contenção e limpeza:**

---

**Químico Responsável: Gillyard Silva****CRQ: 04264721 – IV REGIÃO****Revisão N°: 01****Data da última revisão: 18/08/2026**

---

---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---

**Pequenos derramamentos:** Conter e absorver com material inerte não combustível, como areia, terra ou vermiculita. Coletar o material em recipientes adequados para descarte conforme a legislação vigente.

**Grandes derramamentos:** Conter o vazamento com barreiras físicas (ex: diques) para impedir a propagação. Transferir o produto para recipientes apropriados com uso de bomba, se possível. Notificar as autoridades ambientais competentes.

**Sistema de alarme:**

Em caso de contaminação ambiental (solo, água ou ar), informar imediatamente os órgãos ambientais competentes, conforme legislação local.

## **7– MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

### **Manuseio**

**Medidas técnicas apropriadas:**

Adotar medidas de controle de exposição conforme indicado nesta FDS.

Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados.

Garantir ventilação adequada no local de trabalho.

**Prevenção da exposição do trabalhador:**

Evitar contato direto com a pele, mucosas e olhos.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Manusear o produto em local fresco, seco e bem ventilado.

---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---

**Prevenção de incêndio e explosão:**

Aterrar adequadamente os equipamentos durante o manuseio.

Não manusear próximo a fontes de calor, faíscas ou chamas.

Proibir o fumo nas áreas de manuseio.

Evitar acúmulo de cargas eletrostáticas; utilizar sistemas de aterramento quando necessário.

**Precauções para manuseio seguro:**

Utilizar EPIs adequados, como luvas, óculos de proteção e vestimenta apropriada.

Não reutilizar embalagens vazias.

Manter os recipientes fechados quando não estiverem em uso.

**Armazenamento**

**Medidas técnicas apropriadas:**

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e bem ventiladas.

Manter afastado de fontes de calor, chamas, faíscas, agentes oxidantes e alimentos.

A temperatura recomendada de armazenamento é de **10 °C a 40 °C**.

As embalagens devem permanecer sempre bem fechadas e com a identificação legível.

**Condições de armazenamento a evitar:**

Locais úmidos, descobertos, mal ventilados ou com temperaturas elevadas.



---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---

Quedas ou impactos que possam causar danos às embalagens, furos ou perda da identificação.

Não armazenar com produtos incompatíveis (consultar Seção 10 da FDS, se aplicável).

## **8– CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

### **Parâmetros de controle específicos**

**Procedimentos de monitoramento recomendados:** Realizar monitoramento ambiental e pessoal em intervalos regulares, conforme exigências de segurança e legislação aplicável.

### **Medidas de controle de engenharia**

Garantir ventilação adequada, preferencialmente por exaustão localizada, especialmente em áreas com aplicação por spray ou lixamento.

Instalar chuveiros de emergência e lava-olhos próximos às áreas de manipulação.

### **Equipamentos de proteção individual (EPI)**

#### **Proteção respiratória:**

Utilizar máscara com filtro para vapores orgânicos durante a aplicação do produto, especialmente por spray.

Durante operações de lixamento do filme seco, utilizar máscara com filtro para partículas (PFF2 ou equivalente).

#### **Proteção das mãos:**

Utilizar luvas impermeáveis resistentes a solventes, preferencialmente de borracha butílica ou PVC.

**Luvas de couro não são recomendadas.**

---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---

**Proteção ocular:**

Utilizar óculos de segurança herméticos, com proteção lateral, apropriados para produtos químicos.

**Proteção da pele e do corpo:**

Utilizar avental e botas impermeáveis resistentes a solventes. Evitar qualquer contato direto do produto com a pele.

**Medidas de higiene**

Higienizar as roupas e calçados de trabalho após o uso.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Lavar bem as mãos e outras áreas expostas após o uso, mesmo se não houver contato aparente.

Devem estar disponíveis e operacionais equipamentos de emergência, como **lava-olhos e chuveiro de segurança**.

**9– PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

| <b>Propriedade</b>             | <b>Valor / Descrição</b>                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Estado físico                  | Líquido pastoso                         |
| Cor                            | Natural / conforme padrão do fabricante |
| Odor                           | Característico                          |
| pH                             | 8,5 – 9,5                               |
| Densidade (g/cm <sup>3</sup> ) | 1,25 – 1,32                             |
| Solubilidade em água           | Totalmente solúvel                      |

Químico Responsável: Gillyard Silva

CRQ: 04264721 – IV REGIÃO

Revisão N°: 01

Data da última revisão: 18/08/2026

---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ponto de ebulição (°C)                       | > 100 °C                               |
| Ponto de fulgor (°C)                         | Não aplicável (produto não inflamável) |
| Limites de explosividade (inferior/superior) | Não aplicável                          |

**10– ESTABILIDADE E REATIVIDADE****Estabilidade:**

Em condições recomendadas de armazenamento, o produto é estável.

**Reações perigosas:**

Não são conhecidas reações perigosas quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

**Condições a evitar:**

Temperaturas elevadas, fontes de calor e ignição.

---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---

**Incompatibilidade:**

Materiais oxidantes fortes, ácidos fortes e bases fortes.

**11– INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS****Toxicidade aguda:**

Com base na experiência, o produto não causa efeitos adversos à saúde quando utilizado conforme as recomendações.

**Efeitos locais:**

Pode causar leve irritação à pele, olhos ou trato respiratório, dependendo da via de exposição.

**Sensibilização:**

Não há evidências suficientes de que o produto cause sensibilização. No entanto, pode causar irritação em indivíduos sensíveis.

**12– INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS****Mobilidade no solo:**

O produto pode apresentar mobilidade limitada. Deve-se evitar que atinja o solo, cursos d'água e rede de esgoto. Todas as medidas de manuseio devem seguir as exigências dos órgãos ambientais locais.

**Persistência e degradabilidade:**

O produto não é totalmente degradável. Pode permanecer no ambiente por longos períodos dependendo das condições.

**Potencial de bioacumulação:** Dados não disponíveis.

**Ecotoxicidade:**

Pode causar impactos ao meio ambiente aquático e terrestre se descartado de forma inadequada.

**Outros efeitos adversos:**

---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---

Não são conhecidas outras informações relevantes disponíveis.

### **13– CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**

**Produto:**

A destinação deve ser feita por co-processamento, decomposição térmica ou disposição em aterro industrial, conforme a legislação ambiental vigente (federal, estadual e municipal).

**Restos de produto:**

Devem ser descartados de forma adequada, seguindo as normas ambientais aplicáveis. É proibido o descarte em redes de esgoto, bueiros, solo ou corpos d'água.

**Embalagem usada:**

Não reutilizar a embalagem. Encaminhar para empresas de revalorização ou acondicionamento devidamente licenciadas.

### **14– INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**

Produto não classificado como perigoso para transporte segundo a Resolução ANTT nº 5998/2022.

### **15– REGULAMENTAÇÕES**

**Classificação GHS:**

Sensibilizante cutâneo – Categoria 1 **Pictograma(s):**

*(representando irritação ou sensibilização)*

**Palavra de advertência:**

Atenção

---

**LÁTEX ACRÍLICO MAIS**

---

**Frases de perigo (H):**

H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele.

**Frases de precaução (P):**

P280 – Usar luvas de proteção.

P302 + P352 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lavar com água e sabão.

**Componente(s) perigosos para etiquetagem:**

Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

**16– OUTRAS INFORMAÇÕES****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Os vapores podem percorrer grandes distâncias até uma fonte de ignição e causar retrocesso de chama. Em áreas confinadas, utilizar equipamento de proteção respiratória com suprimento de ar independente.

**Referências:**

Fichas de Dados de Segurança dos fornecedores de matérias-primas

ABNT NBR 14725:2023 – Produtos Químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente

NR-26 – Sinalização de segurança

NR-20 – Segurança com inflamáveis e combustíveis

Resolução ANTT nº 5998/2022 – Transporte terrestre de produtos perigosos

**Declaração de responsabilidade:**

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança foram obtidas a partir de fontes confiáveis, incluindo literatura técnica e legislação vigente sobre ingredientes e matérias-primas. A Martins Tintas não se responsabiliza, expressa ou implicitamente, pela precisão dos dados. As condições de manuseio, uso, armazenagem e descarte do produto devem seguir as orientações desta FDS e as normas legais aplicáveis. Para informações adicionais, entre em contato pelo telefone (0xx19) 3665-5378.