
TEXTURA CRYSTAL – PEDRAS NATURAIS

Produto: Textura Crystal – Pedras Naturais

Este é um revestimento altamente sofisticado, que proporciona uma beleza incrível e um designer inovador em suas paredes. Composto por pedras naturais, a Textura Crystal traz toda originalidade dos cristais direto da natureza para dentro de sua casa. Outro aspecto de requinte e bom gosto deste produto, é o brilho aparente das pedras deixando os ambientes com todo charme e elegância. Pode ser utilizado em paredes de alvenaria, reboco e drywall de ambientes externos e internos, por ser hidrorrepelente, flexível e altamente resistente.

Composição Química

Produto a base de emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pedras naturais, surfactantes, coalescentes, biocidas e água.

Características

Densidade g/cm ³	1,600 – 1,700
Cor	(Natural das Pedras)
Sólidos por peso (%)	73 – 76
Ph	8,5 – 9,5

Aplicação

Para carregar a parede e finalizar o acabamento: Utilize desempenadeira e/ou espátula de aço INOX.

Superfícies

Preparando a parede (ABNT 13245): Antes de começar a preparação, a parede deve estar limpa, seca, sem marcas ou manchas de gordura ou graxa, sem mofo, sem umidade e sem partes soltas.

TEXTURA CRYSTAL – PEDRAS NATURAIS

Vamos começar? Como está sua Parede?**A parede é nova e sem nenhuma pintura?**

Então é necessário aguardar no mínimo 30 dias para a cura total do reboco. Em seguida aplicar de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal, na cor correspondente da Textura Crystal, diluídos em no máximo 20% com água limpa, é necessário que a parede fique bem fechada com a aplicação do Fundo Primer Crystal.

A parede esta velha, mas em bom estado? (sem pintura):

É preciso lixar, eliminar o pó do lixamento com vassoura e depois um pano úmido, espere secar e em seguida aplicar de 1 a 2 demãos de Fundo Primer na cor correspondente da Textura Crystal.

A parede já é pintada, mas está calcinada? (soltando pó):

Raspe todas as partes soltas, também é preciso lixar, eliminar o pó do lixamento com vassoura e depois um pano úmido, espere secar e em seguida aplicar 1 demão de Fundo Preparador de Paredes, diluído corretamente conforme as orientações da bula do produto, após a secagem aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal na cor correspondente da Textura Crystal.

A parede atual é de acabamento com brilho, semi-brilho ou acetinado?

Lixe toda a superfície até eliminar totalmente a brilho, deixando- a completamente fosca, elimine totalmente o pó do lixamento com vassoura e depois um pano úmido. Em seguida verifique, se a superfície não tiver soltando pó, aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal na cor correspondente da Textura Crystal.

A parede está com manchas de gorduras ou graxas?

Lavar as paredes com água, sabão ou detergente neutro, eliminando qualquer vestígio de oleosidade, enxague e deixe secar por completo. Após a secagem aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal na cor correspondente da Textura Crystal.

A parede está com Mofo?

É preciso fazer uma lavagem com solução de 1:1 água e água sanitária, esfregar para eliminar toda a

contaminação. Em seguida enxague máquina de pressão se possível, e deixe secar por 24 horas. Após a secagem aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Primer Crystal na cor correspondente da Textura Crystal.

TEXTURA CRYSTAL – PEDRAS NATURAIS

A parede está com umidade?

Havendo umidade, é preciso identificar a real causa do problema e tratar adequadamente. Para depois iniciar o processo de pintura.

Imperfeições rasas?

Corrija com **Martins Massa Niveladora**.

Imperfeições profundas?

Repare com reboco, aguarde a cura do reboco por 30 dias, após esse período, aplique uma demão de **Fundo Branco Fosco a base de Solvente**, para isolar toda a superfície, respeitando o tempo de secagem aplique o **Martins Fundo Primer na cor correspondente**, após a secagem aplique a Textura Crystal.

Gesso corrido, Placas de gesso acartonado – Drywall?

Aguarde a secagem total e remova totalmente o pó, utilize o **Martins Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientações nas respectivas embalagens, após a secagem, aplique o **Martins Fundo Primer na cor correspondente**, após a secagem aplique a Textura Crystal.

ANTES DE USAR, MISTURE BEM O PRODUTO UTILIZANDO UMA ESPÁTULA DE PLÁSTICO, METAL OU MADEIRA. TAMBÉM PODE UTILIZAR UM BATEDOR.

EM TODOS OS CASOS LEIA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS.

Acabamento

Cor natural das pedras, e pontos de brilho.

Diluição

Pronto para uso

Demãos

1 demão.

TEXTURA CRYSTAL – PEDRAS NATURAIS

OBS: Se a parede tiver ondulações e irregularidades, indicamos aplicação de 2 demãos.

Secagem

Ao toque: 6 Horas

Final: 72 horas

Cura total: até 120 dias

Manuseio

Usar equipamento de Proteção Individual, tais como: luvas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora.

Armazenagem

Este produto deve ser mantido em ambiente coberto e ventilado em temperatura ambiente.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não a reutilizar.

Cuidados

Caso o produto seja ingerido, não provocar vômito e procurar orientação médica imediatamente. Em contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos. Evitar contato direto com a pele.

Embalagens Balde

22 kg.

Galão: 5,6 kg.

Rendimento

TEXTURA CRYSTAL – PEDRAS NATURAIS

Balde 22 kg: Rende entre 4 a 5 m²/ demão.

Galão 5,6: Rende entre 1 a 1,3 m²/ demão.

Consumo estimado por m²: 4,4 kg a 5,5 kg/ m².

(Rendimento estimado, podendo variar de acordo com cada tipo de superfície)

OBS: O rendimento do produto dependerá muito do estado geral da parede e das técnicas de aplicação. Evite desperdícios.

Validade

1 ano a partir da data de fabricação.

Garantia do Produto

Produto com garantia de 03 (três) anos, a contar da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada a correta aplicação. A garantia exige, ainda, manutenção a cada 2 (dois) anos, o que deverá ser realizado através da aplicação de resinas acrílicas (Base solvente), verniz acrílico.

Lembrando que toda e qualquer pintura/ revestimento, necessita de manutenção conforme desgaste com intemperismo.

(Obs: Em cores intensas, é normal que o desbotamento aconteça num prazo menor, dependendo do intemperismo que a superfície sofra.)

Assessoria Técnica

A Martins Tintas trabalha com uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3665-5378, ou via e-mail contato@martinstintas.com.br.

MARTINS TINTAS LTDA-ME Av Geraldo Marra, 100 – Distrito Industrial II - Mococa-SP CEP 13739030

CNPJ: 10.557.442/0001-97 Químico Responsável: Gillyard Silva CRQ 04264721 IV REGIÃO

Químico Responsável: Gillyard Silva

CRQ 04264721 IV REGIÃO

Revisão Nº: 05

Data da última revisão: 07/07/2025

TEXTURA CRYSTAL – PEDRAS NATURAIS

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.