Martins TINTAS

LÍNEA
DISOLVENTES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

QUIÉNES SOMOS

Fundada en 2008 y con sede en Mococa, São Paulo, Martins Tintas se dedica al desarrollo y fabricación de pinturas, texturas, efectos decorativos y accesorios para el sector de la construcción civil.

Con una estructura de producción moderna y un riguroso control de calidad, la empresa utiliza materias primas seleccionadas y tecnología de vanguardia para garantizar el rendimiento, la estandarización y la fiabilidad en todas sus líneas de productos. A lo largo de los años, ha consolidado su experiencia en el mercado, estableciendo sólidas relaciones con minoristas, distribuidores y profesionales de la pintura.

Su catálogo incluye soluciones completas para todas las fases de la pintura, incluyendo pinturas arquitectónicas, revestimientos decorativos y accesorios técnicos, desarrollados para ofrecer alto rendimiento, durabilidad y un acabado superior.

Martins Tintas está comprometida con la excelencia operativa, la innovación continua y el soporte técnico especializado, además de ofrecer flexibilidad de producción para proyectos de marca propia, satisfaciendo las necesidades específicas de cada socio.

En 2025, Martins Tintas, expandiendo sus operaciones y consolidando su posición como proveedor de soluciones integrales, presenta su Línea de Solventes. Desarrollada para satisfacer las exigencias del mercado profesional, esta línea ofrece eficiencia, versatilidad y alto rendimiento, acompañando todas las etapas de los sistemas de pintura con el mismo estándar de calidad que caracteriza a la marca.

ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR

- Secado rápido
- Aplicación sencilla
- Alto brillo
- Exterior e interior

18 L / Galón 3,6 L / 900 ml

***CERTIFICADO POR INMETRO**

COLORES DISPONIBLES

BLANCO	POR LO TANTO	PLATINO	GRIS MEDIO	SÍ	GRIS OSCURO
ARENA	MARFIL	ALUMINIO	ANTE	CAFÉ MARRÓN	MARRÓN COÑAC
TABACO	CERÁMICA	COLORADO	CHASIS ROJO	ROJO	NARANJA
AMARILLO	AZUL CIELO	AZUL MAR	FRANCIA AZUL	AZUL DEL REY	NILO VERDE
VERDE COLONIAL	HOJA VERDE				

El esmalte sintético brillante Martins es un producto duradero y de alta calidad, apto para uso en interiores y exteriores. Forma una película protectora de larga duración que conserva el brillo y el aspecto de nuevo por mucho más tiempo. Ofrece un secado rápido, un acabado excelente, una gran cobertura y una fácil aplicación, además de un excelente rendimiento y capacidad de extensión.

Herramientas recomendadas: Brocha, pincel suave, rodillo de espuma, pistola pulverizadora (presión de 30 a 35 psi).

Dilución: Brocha, brocha, rodillo: Disolvente recomendado: MARTINS RÁS Dilución: 10% a 20% en todas las capas. Pistola pulverizadora: Disolvente recomendado: MARTINS RÁS Dilución: 20% a 25% en todas las capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 2 horas, Entre capas: 4 a 6 horas, Final: 10 horas

Rendimiento final: 900 ml → hasta 6 m² terminados, 3,6 L → hasta 20 m² terminados, 18 L hasta 100 m² terminados.

Capas: De 2 a 3 capas (pero dependiendo del tipo, el estado de la superficie y el color, es posible que necesite más capas).

ESMALTE DE PRIMERA CALIDAD DIRECTAMENTE SOBRE EL ÓXIDO.

Dispensa o uso de Fundo

Tecnologia Automotiva

Ultra Resistente

Anticorrosivo

18 L / Galón 3,6 L / 900 ml

COLORES DISPONIBLES

COLORES METÁLICOS

- ORO ANTIGUO
- BRONCE ANTIGUO
- ORO DE LUJO
- NEGRO METALIZADO
- HABLA CON LUNAR
- AZUL
- ACERO CORTEN
- GRIS GRAFITO

CORES LISAS

- BLANCO
- POR LO TANTO
- GRIS MEDIO
- AMARILLO DORADO
- AZUL DEL REY
- ROJO
- HOJA VERDE

El esmalte sintético Martins Direct-to-Rust es un esmalte antioxidante que se puede aplicar directamente sobre hierro limpio u oxidado. No requiere imprimación. Previene y detiene el proceso de oxidación. Su fórmula ofrece doble tecnología: alta repelencia al agua y acción anticorrosiva, y permite la dilución con aguarrás convencional, eliminando la necesidad de diluirlo con un disolvente específico. Ofrece una excelente cobertura y rendimiento. Apto para interiores y exteriores.

Herramientas recomendadas: Para superficies grandes: rodillo de espuma o pistola pulverizadora.
Zonas pequeñas: Utilice un cepillo de cerdas suaves.

Dilución: Brocha o pincel: Listo para usar. Rodillo de lana o espuma: 5 a 10% con diluyente D.M 2800. Pistola pulverizadora:
Reduzca el volumen entre un 15% y un 20% con el diluyente D.M. 2800.
Tiempo de secado: Secado al tacto: 1 hora. Entre capas: de 4 a 6 horas. Secado final: 24 horas.

Rendimiento final: Lata de 18 litros: Hasta 180 m² por capa. Galón de 3,6 litros: Hasta 36 m² por capa. Cuarto de galón de 0,900 litros: Hasta 9 m² por capa.

Capas: De 2 a 3 para brocha o pincel, 4 para rodillo de lana o espuma y pistola pulverizadora.

ESMALTE SINTÉTICO PARA AUTOMOCIÓN/INDUSTRIA

- Secagem Ultra Rápida
- Excelente Cobertura
- Super Proteção
- Maior Resistência

18 L / Galón 3,6 L / 900 ml

COLORES DISPONIBLES

BLANCO	ESCARCHA BLANCA	POR LO TANTO, CADILLAC	GRIS CLARO	GRIS MEDIO	GRIS OSCURO
SEGURIDAD ECOLÓGICA	JOHN DEERE VERDE	SEGURIDAD ROJA	MASSEY ROJO	AZUL 5497 MERCEDES	SEGURIDAD AZUL
AMARILLO DE SEGURIDAD	SEGURIDAD NARANJA	AZUL DEL REY			

El esmalte sintético industrial/automotriz es un esmalte de alta calidad con excelente cobertura, alto brillo y rendimiento. Ofrece alta resistencia a la intemperie y durabilidad, brindando una protección eficaz para vehículos agrícolas, camiones, tractores y maquinaria. También se puede utilizar en electrodomésticos como estufas, refrigeradores y lavadoras. Esta pintura a base de resina alquídica ofrece alta resistencia, un excelente acabado y secado rápido. Es adecuada para el pintado general o parcial de vehículos e implementos agrícolas, maquinaria industrial, madera y piezas metálicas en general.

Herramientas recomendadas: Para superficies grandes: rodillo de espuma o pistola pulverizadora. Zonas pequeñas: Utilice un cepillo de cerdas suaves.

Dilución: Brocha, rodillo de espuma: 5 a 10% con diluyente D.M. 2800. Pistola pulverizadora: 20% a 30% con diluyente D.M. 2800.

Tiempo de secado: Secado al tacto: de 20 a 30 minutos. Entre capas: de 20 a 30 minutos. Tiempo de manipulación: de 4 a 6 horas. Final: 24 horas

Rendimiento: Lata de 18 litros: Hasta 200 m² por capa. Galón de 3,6 litros: Hasta 40 m² por capa. Lata de 0,900 litros: Hasta 10 m² por capa.

Capas: 2 a 3 capas.

RESINA ACRÍLICA MULTIUSOS

- Secado rápido
- Aplicación sencilla
- Alta resistencia
- Alta protección

18 L / Galón 3,6 L / 900 ml

Colores: Incoloro

La resina acrílica incolora multiusos a base de solventes de Martins se desarrolló para brindar una protección superior y realzar la estética de las superficies en interiores y exteriores. Formulada con tecnología avanzada de resina impermeabilizante, ofrece alta resistencia a la intemperie, excelente adherencia y repelencia al agua, previniendo la formación de moho, hongos y manchas. No se decolora al exponerse a la humedad. Su acabado de alto brillo intensifica la apariencia natural de las superficies, además de facilitar la limpieza, proporcionando un resultado final duradero y visualmente sofisticado.

INDICACIONES DE USO

Adecuado para proteger y dar acabado a superficies como:

- Tejas de cerámica y fibrocemento
- Ladrillos a la vista
- Piedras naturales (Pizarra, Miracema, Santo Tomé, Mineira, Goiana)
- Concreto aparente
- Superficies cerámicas porosas. Restricciones:
- No aplicar sobre superficies esmaltadas, vidriadas o no porosas.

Herramientas recomendadas: Rodillo de lana / Brocha / Pincel / Pistola pulverizadora.

Dilución: Producto listo para usar.

Tiempo de secado: Secado al tacto: 30 minutos. Entre capas: 4 horas. Tiempo de secado final: 120 horas.
Nota: Los tiempos pueden variar según las condiciones climáticas, el espesor de la aplicación y el tipo de sustrato.

Rendimiento: Lata de 18 L: de 100 a 200 m². Galón de 3,6 L: de 20 a 40 m². Envase de 900 ml: de 5 a 10 m².
El rendimiento puede variar en función de la porosidad de la superficie, el método de aplicación y la experiencia del aplicador.

Capas: 2 a 3 capas.

ZARCÃO

- Previene la oxidación
- Aplicación sencilla
- Excelente rendimiento
- Aumenta la durabilidad de la pintura.

18 L / Galón 3,6 L / Litro 900 ml

COLORES DISPONIBLES

- GRIS OSCURO
- ÓXIDO ROJO
- ÓXIDO DE NARANJA
- VERDE MUSGO

Para lograr el mejor resultado de pintura, es fundamental una correcta preparación de la superficie. La imprimación Martins Zarcão se ha desarrollado específicamente para preparar y proteger las superficies metálicas antes de aplicar el acabado.
Su formulación proporciona una excelente adherencia, lo que contribuye a una mayor durabilidad y resistencia del sistema de pintura. Su rápido tiempo de secado lo hace idóneo para su uso en la industria, el mantenimiento de maquinaria, equipos, implementos agrícolas y estructuras metálicas en general.

Herramientas recomendadas: Pistola pulverizadora, rodillo de espuma o brocha de cerdas suaves.

Dilución: Con trementina: Brocha o rodillo: hasta un 10 % · Pistola pulverizadora: hasta un 30 %
(Presión recomendada: de 2,2 a 2,8 kgf/cm² o de 30 a 35 psi)

Tiempo de secado: Secado al tacto: 4 horas. Manipulación: 12 horas. Curado completo: 24 horas.
(Los tiempos pueden variar según las condiciones ambientales y el lote).

Rendimiento: · Litro: 900 ml cubren hasta 10 m² por capa, galón de 3,6 L: hasta 40 m² por capa.
Lata de 18 L: hasta 200 m² por capa.

Capas: Se recomienda aplicar una sola capa.

MARCADO VIAL CON BASE DE DISOLVENTE

- Alta resistencia
- Secado rápido
- Alta adhesión
- Rendimiento alto

18 L / 3,6 L Galón

COLORES DISPONIBLES

BLANCO | GRIS CLARO | AMARILLO | AZUL | ROJO

La pintura para señalización vial a base de solventes está formulada con resinas de alta resistencia, pigmentos de excelente cobertura y aditivos especiales que proporcionan un secado rápido, alta adherencia y resistencia al desgaste causado por el tráfico vehicular y peatonal. Es adecuada para la señalización horizontal en vías urbanas, autopistas, estacionamientos, zonas industriales, condominios, centros logísticos y áreas de seguridad.

INDICACIONES DE USO

Adecuado para proteger y dar acabado a superficies como:
Pavimentos asfálticos
Pavimentos de hormigón
Estacionamientos
— Pasos de peatones
reductores de velocidad
carriles bici
patios industriales
— Zonas de circulación y seguridad

HERRAMIENTAS: Pincel, pincel suave, rodillo de espuma
Disolvente recomendado: Diluyente D.M 2800. Proporción: Hasta un 10% en todas las capas.
PISTOLA PULVERIZADORA: Pistola pulverizadora con presión de pulverización (30 a 35 lb/in²)
Disolvente recomendado: Diluyente D.M 2800. Proporción: del 20% al 30% en todas las capas.

Tiempo de secado: Secado al tacto: de 10 a 15 minutos.
Entre capas: de 20 a 30 minutos. Tiempo de secado para tránsito ligero: de 30 a 60 minutos. Curado final: 24 horas.

Rendimiento: lata de 18 litros
Capas de 0,4 mm: de 45 a 50 m² Capas de 0,6 mm: de 30 a 35 m²
3,6 litros galón
Capa de 0,4 mm: de 9 a 10 m² Capa de 0,6 mm: de 6 a 7 m²

DISOLVENTES

18L / LATA 5L / 900ML

MARTINS RÁS MÁS FINO

Este producto está indicado para diluir el esmalte sintético estándar de Martins, un producto totalmente compatible con nuestras pinturas sintéticas, que proporciona un excelente acabado y durabilidad de la pintura.

INSTRUCCIONES DE USO:
Este producto puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Sirve para diluir pinturas sintéticas y para limpiar superficies.

DILUYENTE D.M. 2800

Es un producto transparente, incoloro e inflamable, con un olor característico.

INSTRUCCIONES DE USO:
Recomendado para diluir selladores para madera, pinturas sintéticas para automóviles, pinturas a base de nitrocelulosa (Duco) e imprimación.