TEXTURA CRYSTAL PARA PISOS (PEDRAS NATURAIS)

TEXTURA CRYSTAL PARA PISOS (PEDRAS NATURAIS)

Revestimento decorativo premium, composto por pedras naturais e resina acrílica, que confere aos ambientes a beleza e a elegância das pedras nobres. Sua formulação oferece resistência e durabilidade, sendo indicado para áreas internas e externas. Para um resultado de qualidade, a aplicação deve ocorrer em superfícies com caimento adequado, de modo a evitar a retenção de água.

✓ INDICADO	✕ NÃO INDICADO
Pisos cimentícios porosos Alvenaria e concreto porosos preparados corretamente.	Superfícies não porosas Cerâmica, porcelanato, vitrificação ou enceradas sem o preparo adequado.
Ambientes internos e externos Desde que a base esteja seca, preparada e com caimento adequado.	Água contínua ou empoçada Box, bordas de piscina, áreas de imersão, umidade ascendente ou negativa.
Tráfego leve e médio Uso decorativo para circulação de pessoas, sem esforços severos.	Químicos ou abrasão intensa Solventes, combustíveis, ácidos, álcalis, óleos, cloro ou hidrolavagem agressiva.
Superfícies horizontais Varandas, áreas gourmet, passagens, terraços e pisos residenciais.	Tráfego pesado e carros Garagens com manobras constantes, indústrias, oficinas e movimentação de cargas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Conforme ABNT NBR 13245, a superfície deve estar limpa, coesa, seca, isenta de brilho, pó, graxa, óleo ou umidade. Superfícies novas de concreto ou cimentado: devem apresentar cura mínima de 30 dias antes da aplicação. Imperfeições profundas devem ser corrigidas com cimento e areia.
Limpeza e Descontaminação: Remover gordura/graxa com detergente ou desengraxante; em sujeiras pesadas, utilizar hidrojateamento e/ou ação mecânica. Mofo: água + água sanitária.
Repintura: Lixar a superfície para eliminar qualquer brilho, utilizando lixa adequada à rugosidade do piso. Evitar: Dias chuvosos, ventos fortes, superfícies aquecidas pelo sol e qualquer grau de umidade na base.

TEXTURA CRYSTAL PARA PISOS (PEDRAS NATURAIS)

PLANEJAMENTO DA APLICAÇÃO

1. **CAIMENTO E ESCOAMENTO:** A base deve ter caimento adequado para evitar o acúmulo de água. O produto não é impermeabilizante.

2. **PLANEJAMENTO DO SERVIÇO:** Organize as etapas, respeitando os intervalos, a secagem e a cura do sistema.

3. **APLICAÇÃO CONTÍNUA:** Após a mistura, aplique sem interrupções para evitar emendas no acabamento.

4. **LOTES E TONALIDADE:** Minerais naturais podem gerar variações de cor. Confira os lotes e misture produtos da mesma tonalidade para uniformizar o acabamento.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

MISTURA DO KIT
Balde 15L - 19KG de pedras
Litro 0,562g - Resina - COMPONENTE A
Litro 0,438g - Catalisador - COMPONENTE B

01 - CATÁLISE
Em um recipiente adequado, misture os COMPONENTES A e B até obter uma mistura homogênea, mantendo a homogeneização por 3 a 5 minutos.

02 - Despejar a mistura
Despeje a mistura catalisada sobre as pedras previamente acondicionadas no balde.

03 - Homogeneizar completamente
Usar misturador mecânico;
não permitir concentração da resina no fundo.

04 - Aplicar imediatamente

TEXTURA CRYSTAL PARA PISOS (PEDRAS NATURAIS)

Preparar poucos minutos antes do uso.
Não é necessária diluição.
OBS: Misturar corretamente e aplicar imediatamente para assegurar homogeneidade e desempenho.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Realizar limpeza somente após a cura total, com água e sabão neutro. Na hidrolavagem, controlar pressão e distância do jato para não danificar o acabamento.
ATENÇÃO: Não utilize lotes diferentes na aplicação. Se for necessário utilizar, misture-os previamente.

PRECAUÇÕES E GARANTIAS



	ESPESSURA	RENDIMENTO
RENDIMENTOS	1cm	1,2m²
	1,5cm	1,0m²
	2cm	0,75m²

DEMÃOS
1 Demão.
Espessura recomendada: de 1 cm a 2 cm.

FERRAMENTAS
-Desempenadeira de aço inox.
-Espátula.
-Misturador mecânico.

SECAGEM

TEXTURA CRYSTAL PARA PISOS (PEDRAS NATURAIS)

4h ao toque
12h tráfego de pessoas
7 dias cura total

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção: este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor.
Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou roupa. Trabalhar sempre com área bem ventilada. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, queima de filme de tinta pode gerar gases e/ou vapores perigosos. Lixamento a úmido deve ser utilizado quando possível. Conserve a embalagem fechada, sempre na posição vertical. Evite sua queda de tombamento e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 Kg. Armazenar em local seco e arejado. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Pessoas com proteção de alergias ao produto devem evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgotos, solos ou cursos de água. FDS deste produto pode ser obtida em www.martinstintas.com.br.
Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com CETOX – Centro de Assistência Toxicológica do Estado de São Paulo e Hospital das Clínicas, telefone 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação/com contato com os olhos: lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retirar lentes de contato se estiver fácil e continuar enxaguando. Em caso de ingestão: não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele: lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação: Manter a pessoa em repouso em local ventilado.

COMPOSIÇÃO:

Pedras naturais, resinas poliuretânicas e aditivos multifuncionais.